



Quarzsand

Feuergetrockneter Feinsand mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für innen und außen.

Verwendungszweck:

Quarzsand eignet sich u. a. zum Abstreuen von Fliesenbelägen nach dem Einschlämmen, zum Anmischen unterschiedlicher Putz- bzw. Mörtelrezepturen oder zur Befüllung von Standaschenbechern.

Werkstoff:

Quarzsand ist ein gereinigter Zuschlagstoff der Körnung 0,1–0,4 mm.

Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach dem Anwendungsgebiet, den jeweiligen Anforderungen bzw. Verarbeitungsrichtlinien.

Lagerung:

Quarzsand ist trocken und im original verschlossenem Gebinde zu lagern.

Lieferform:

10-kg-Beutel
25-kg-Sack

Verarbeitung:

Je nach Anwendungsfall und Verarbeitungsrichtlinien wird der Quarzsand mit Zement und Kies vermischt. Als Faustformel gilt das Mischungsverhältnis 1 Raumteil Zement : 3-4 Raumteile Sand (u.a.) und Kies. Wird der Quarzsand z.B. Reparaturmörteln oder Spachtelmassen zugegeben, sind die Hinweise der Mörtelhersteller zu beachten. Mit zunehmender Quarzsandbeimischung verringert sich die Festigkeit des Mörtels.

Zusammensetzung:

Ausgesuchte Quarzsande

Hinweis:

Sackaufdruck beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline:

0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim