



Montagekleber

Qualitätskleber für den Innenbereich.

Verwendungszweck:

Montagekleber eignet sich zum Kleben von Sockelleisten, Spanplatten, Gips, Gipskarton-, Polystyrol- und Faserzementplatten. Der Kleber kann auch für die Montage von Türfutter, Fensterbänken eingesetzt werden.

Werkstoff:

Hochwertiger, lösemittelfreier Qualitätskleber auf Acryldispersionsbasis für den Innenbereich.

Verbrauch:

Der Inhalt reicht bei einer 5 mm-Düseöffnung für ca. 16 m Klebestreifen.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, sauber, staub-, öl- und fettfrei sein. Lose Teile entfernen. Stark saugende Untergründe (z.B. Porenbeton) satt grundieren mit einer Mischung aus 1 Teil Montagekleber und 5 Teilen Wasser grundieren. Eine Feuchtigkeitsableitung muss gewährleistet sein, da der Montagekleber durch Abgabe von Wasser aushärtet.

Verarbeitungs- / Aushärtungszeiten, -temperaturen:

Aushärtungsgeschwindigkeit: ca. 1,5mm/24 Stunden, Hautbildungszeit: ca. 3 Minuten.

Verarbeitungstemperaturen: +5°C bis +40°C.

Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Montageklebers: von -20°C bis +70°C.

Lagerung:

Trocken, kühl und frostfrei; im original verschlossene Gebinde.

Lieferform:

310-ml-Kartusche

Verarbeitung:

Den Kartuschenverschluss über dem Gewinde abschneiden, Düse aufschrauben und schräg abschneiden. Kartusche in eine Handdruckpistole einlegen und den Montagekleber streifen- oder punktförmig auftragen. Das Werkstück sofort ansetzen, ausrichten und gut andrücken. Bei Platten sind Klebepunkte in einem Abstand von 25 bis 30 cm auf der Rückseite zu setzen. Schweres Klebegut muss abgestützt werden. Montagekleber nicht für Verklebungen verwenden, die in dauerndem Kontakt mit Feuchtigkeit stehen.

Reinigen der Arbeitsgeräte:

Werkzeug sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und Haushaltsreiniger reinigen.

Entsorgung:

Für Recycling restlos entleeren. Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig.

Hinweis:

Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline:

0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim