



Kleb- und Dichtmasse

Kleb- und Dichtmasse bietet Haftung auf nahezu allen Materialien – trockenen wie feuchten Oberflächen. Sie ist eine auf MS-Polymeren basierende, einkomponentige, dauerelastische Dichtmasse.

Kleb- und Dichtmasse:

- ist neutral, isocyanatfrei, nahezu geruchlos und ideal für die Anwendung in Innenräumen
- ist UV- und witterungsbeständig, daher lange Lebensdauer bei Anwendung im Außenbereich
- ist beständig gegen Pilze und Bakterien
- ist nahezu schrumpffrei und bleibt dauerelastisch
- enthält keine Lösemittel und Weichmacher
- greift Untergrundbeschichtungen nicht an
- kann sofort nach der Hautbildung mit fast allen Systemen überstrichen werden
- vereint die Vorteile von Silikon, Acryl, Montage-, Konstruktionskleber, Natursteinsilikon und Spiegelkleber

Anwendung:

Kleb- und Dichtmasse eignet sich für:

- das Abdichten von Fugen im Sanitär- und Dauernassbereich
- Anschlussfugen im Haus, Naturstein-, Marmor- und Glasversiegelungen, Fugen im Karosserie und Containerbau
- Verklebung von Kunststofffassaden und Paneele, PS- und PU-Schaumplatten, Spiegel, Holzkonstruktionen, Kunststoffverkleidungen, Dachrinnen und Alu-Profilen
- als universelle Spachtelmasse für Risse und unebene Oberflächen

Einschränkung:

Nicht geeignet für Anwendungen auf PP, PE; Teflon und Bitumenuntergründen. Nicht überstreichbar mit Alkydharzlacken. In dunklen Räumen kann es zur Vergilbung kommen.

Verarbeitung:

Die Flächen müssen sauber, fett- und staubfrei sein. Nachglätten innerhalb von 10 Minuten. Verklebungen in vertikalen Schlangenlinien auftragen. Wir empfehlen durch Probeversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Temperaturbereich bei der Verarbeitung + 5 °C bis + 40 °C.

Haltbarkeit:

In ungeöffneter Originalverpackung mind. 12 Monate (siehe Eindruck).

Lagerung: kühl und trocken zwischen + 5 °C bis + 25 °C.

Temperaturbeständig: - 40 °C bis + 100 °C.

Frostbeständigkeit beim Transport bis – 15 °C

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird jede Haftung ausgeschlossen.

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline:

0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG

Postfach 100561

D-68005 Mannheim