



Duschabdichtband

Eigenschaften:

Duschabdichtband ist ein gewebearmiertes, elastisches Dichtband. Duschdichtband ist silikonverträglich und zur übergangslosen und sicheren Armierung von rissgefährdeten Bereichen universell einsetzbar.

Anwendungsgebiete:

Das Duschdichtband wird speziell zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Rissen und Fugen eingesetzt.

Technische Daten:

Farbe: grün
Stärke: ca. 0,6 mm
Temperaturbeständigkeit: - 20 bis + 70 °C

Duschdichtband ist bei kurzzeitiger Einwirkung gegen die meisten verdünnten Säuren und Laugen beständig.

Untergrund:

Saugende Untergründe (Duschabdichtung 1: 1 mit Wasser verdünnt) vorstreichen. Nach Trocknung des Voranstrichs wird ein ca. 5 cm über das Duschdichtband hinausgehender Streifen mit der Duschabdichtung eingestrichen.

Verarbeitung:

Schutzfolie von Duschdichtband abziehen und das Dichtband in die noch frische Duschabdichtung, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mind. 5 cm achten. Unebenheiten bzw. Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Anschließend 2 – 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das Dichtband vollflächig mit dem Material überarbeiten.

Verbrauch:

Nach Bedarf. Eine Überlappung der Dichtbänder von mind. 5 cm bei der Verbrauchsberechnung beachten.

Lieferform:

1 Rolle à 5 m

Hinweis:

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline

0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG

Postfach 100561

D-68005 Mannheim