



Fugenelast

Gebrauchsfertiger Zusatz zum Einsatz für Fugenschlämm-Mörtel. Verbessert die Haftung, Flexibilität und die Dichtigkeit von Fugen.

Anwendung:

Fugenelast wird zum Anmischen für die Produkte Fugenbreit, Fugengrau, Fugenbunt und Fugenweiß eingesetzt. Durch den Zusatz werden Flexibilität, Dichtigkeit und Haftung der Fugenmörtel auf Fußbodenheizungen und belasteten Flächen, wie auf Balkonen und Terrassen, in Bädern und Duschen verbessert.

Qualität:

Lösungsmittelfreier Zusatz zur Verbesserung der Flexibilität, Haftung und Dichtigkeit. Im Wand- und Bodenbereich einsetzbar für innen und außen.

Verarbeitung:

Die Wassermenge des zur Anwendung kommenden Fugenmörtels komplett durch Fugenelast ersetzen und mit Rührquirl knollenfrei anmischen. Für die Verfugung gelten die Festlegungen und Bestimmungen der technischen Information/Verpackungstext des jeweiligen Produktes.

Lagerung:

Frostfrei im geschlossenen Gebinde.

Lieferform:

0,75 Liter

Verbrauch:

Die Wassermenge des jeweiligen Produktes 1:1 durch Fugenelast austauschen.

Fugenbunt, Fugengrau, Fugenweiß:

2-kg-Gebinde 0,6 Liter

5-kg-Gebinde 1,5 Liter

Fugengrau, Fugenweiß:

20-kg-Gebinde 6 Liter

Fugenbreit:

10-kg-Gebinde 2,2 Liter

Fugenbreit:

25-kg-Gebinde

5,5 Liter

Hinweis:

Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2006

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline**0049 (0) 180/3 000 462****BAHAG AG****Postfach 100561****D-68005 Mannheim**