

Mit

PROBAU®

perfekt dämmen



ACHTUNG:

Montage- oder PU-Schäume sind vielseitige Kunststoffe, die zwischen verschiedensten Werkstoffen wie Mauerwerk, Holz, Metall und Kunststoffen füllend, klebend, dämmend und dichtend eingesetzt werden. Nach dem Austritt vergrößert sich (je nach Schaumart) das Volumen um das 3- bis 4-fache! Also sparsam dosieren und die Hinweise auf der Verpackung beachten. Einkomponentige PU-Schäume erhärten durch Feuchtigkeitsaufnahme, deshalb sind die Untergründe vorzunässen. Beim PROBAU 2-Komponenten-Zargenschaum dagegen muss der Untergrund trocken sein.

In 6 Schritten zum Ziel:



1 Bei perfekt füllender Dichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk haben Kältebrücken keine Chance.



2 Bei Dämmarbeiten sind Montageschäume nicht mehr wegzudenken.



3 Füllen, Kleben, Dichten von Tür- und Fensterzargen. Der PROBAU 2-Komponenten-Montageschaum ist genau richtig dafür.



4 Aufgrund seiner hervorragenden Wärmedämmeigenschaften ist Montageschaum auch für die Abdichtung von Heizungsrohrdurchführungen geeignet.



5 Wenn im Eifer des Gefechts mal was „überschäumt“, findet der PROBAU Montageschaum-Reiniger seinen Einsatz.



6 PROBAU Montageschaum-Reiniger säubert auch die Schaumdosierpistole einfach und gründlich.



Alle PROBAU Montageschäume arbeiten mit umweltverträglichen, chlorfreien Treibmitteln, sie sind frei von FCKW und Formaldehyd. Leere Dosen sind recyclebar.

Die Dosierpistole macht Montagen mit PU-Schaum zur sparsamen Präzisionsarbeit.

Das brauchen Sie:



Montageschaum

Einkomponentiger PU-Schaum mit Kombi-Adapter zum Füllen, Kleben, Dämmen, Verdübeln, Basteln.

Schaumausbeute:

Eine 500-ml-Dose ergibt bis zu 30 l Schaum; 750-ml-Dose ergibt bis zu 45 l.

Lieferform:

500-ml-Dose, 750-ml-Dose



2K-Zargenschaum

Selbsthärtender PU-Schaum, schon nach 60 Minuten belastbar. Zur Montage von Fenster und Türen aus Holz, Metall, Kunststoff etc. Überputz- und überstreichbar.

Schaumausbeute:

Eine 400-ml-Dose ergibt bis zu 13 Liter Schaum.

Lieferform:

400-ml-Dose



Pistolenschaum

Feuchtigkeitshärtender, ein-komponentiger PU-Schaum. Hohergiebig. Verarbeitung per Schaumdosierpistole. Beständig gegen Verrottung, Wasser, Wärme und Kälte.

Schaumausbeute:

Eine 750-ml-Dose ergibt bis zu 45 l Schaum.

Lieferform:

750-ml-Dose



Montageschaum-reiniger

Für ein- und zweikomponentige Montageschäume mit Kombi-ventil. Reinigt und entfettet Untergründe. Entfernt sicher frische Montageschaumspritzer von Kleidung und Oberflächen. Mit Aufsatz zum Reinigen der Pistole.

Verbrauch:

Je nach Anwendung.

Lieferform:

150-ml-Dose

Werkzeuge und Hilfsmittel

- Gummihandschuhe
- Klebeband
- Schaumdosierpistole
- Sprühflasche mit Wasser



Weitere Informationen unter
www.probau-baustoffe.com

Mit

PROBAU®

füllen, dichten, dämmen



Wenn's gut werden muss.