

Mit

PROBAU®

zu glatten Flächen



hohe Flexibilität,
für Schichtstärken
bis 10 bzw. 30 mm

ACHTUNG:

Der Untergrund muss grundsätzlich tragfähig, sauber, trocken und im rissfreien Zustand sein. Zur Verbesserung von Haftung und Elastizität der nachfolgenden PROBAU Nivelliermassen empfehlen wir PROBAU Haftemulsion.

In 12 Schritten zum Ziel:



1

Ein Raum mit altem Linoleumboden weist zum anschließenden Raum eine 2 cm hohe Stufe auf. Damit durchgängig gefliest werden kann, ist der Höhenunterschied auszugleichen.



2

Weil der Eingangsbereich schnellstmöglich wieder begehbar sein muss, ist die Wahl einer schnell härtenden Ausgleichsmasse empfehlenswert.



3

Um das Linoleum zu entfernen, den alten Boden in Streifen schneiden und bahnenweise vom Untergrund abreißen.



4

Alle Kleberreste mit einem **Schaber** vollständig vom Untergrund entfernen.



5

Untergrund mit einem **Straßenbesen** gründlich abfegen.



6

Umlaufend alle Wandsokkel mit Randstreifen versehen. Danach mit Hilfe einer **Schlauchwaage** den Raum ausnivellieren und die Maße auf die Randstreifen übertragen.



7

Mit **Quast** oder Bürste den Untergrund gut vornässen, das verbessert den Haftverbund.



8

PROBAU Nivellierspachtel schnell anmischen und umgehend von einer Ecke ausgehend auf dem Untergrund verteilen.



9

Den gleichmäßigen Verlauf mit dem **Gummischieber** unterstützen.



10

Die durch das Anmischen entstandenen Luftblasen entlüften Sie mit dem **Straßenbesen**.



11

Der rund 2 cm Höhenunterschied ist innerhalb kürzester Zeit ausgeglichen. Und: Die Fläche ist bereits nach 3 Stunden wieder begehbar!



12

Schließlich die überstehenden Randstreifen mit einem Teppichmesser abschneiden. Schon am nächsten Tag können Sie fliesen.

Das brauchen Sie:



Nivellierspachtel schnell

Schnellhärtende, selbstverlaufende Ausgleichsmasse mit hoher Flexibilität. Für Schichtstärken bis 30 mm. Für innen.

Verbrauch:

Je nach Untergrund und Auftragsstärke, z. B.:

Auftragsstärke	Verbrauch Trockenmörtel
3 mm	ca. 5 kg/m ²
5 mm	ca. 8 kg/m ²
10 mm	ca. 16 kg/m ²
30 mm	ca. 48 kg/m ²

Lieferform:

10-kg-Beutel, 20-kg-Sack



Haftemulsion

Als Haftbrücke und Grundierung zur Verbesserung der Elastizität und Haftung.

Verbrauch:

Als Grundierung ca. 0,2 l für ca. 1 m².

Lieferform:

1-l-Becher, 5-l-Eimer



Nivellierspachtel flexibel

Schnellhärtende, selbstverlaufende Ausgleichsmasse mit sehr hoher Flexibilität (auch für Holzuntergründe). Für Schichtstärken bis 10 mm. Für innen und außen.

Verbrauch:

Je nach Untergrund und Auftragsstärke, z. B.:

Auftragsstärke	Verbrauch Trockenmörtel
3 mm	ca. 4,5 kg/m ²
5 mm	ca. 7,3 kg/m ²
10 mm	ca. 14,5 kg/m ²

Lieferform:

10-kg-Beutel, 20-kg-Sack

Werkzeuge und Hilfsmittel

- Schaber
- Spachtel
- Straßenbesen
- Quast
- Mörtelkübel
- Bohrmaschine mit Rührquirl
- Gummischieber
- Schlauchwaage
- Bleistift
- Teppichmesser

Mit

PROBAU®

Böden ausgleichen



Wenn's gut werden muss.

Weitere Informationen unter
www.probau-baustoffe.com