PROBAU Polymer Kleb+ Dicht PPKD 300
Aluminium u. Transparent

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung
SIEVT-101478-03-EN15651-1
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
EN 15651-1:F-INT
Verwendungszweck
Fugendichtstoffe für Fassadenelemente ausschließlich für den Innenbereich

Hersteller
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3 für das Brandverhalten

Die notifizierte Stelle
Die notifizierte Stelle MPS NRW NB 0432 hat die Feststellung des Produkttyps sowie des Brandverhaltens anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und entsprechende Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

Erklärte Leistung
Konditionierung: *Verfahren A*
Trägermaterial: *Für F Mörtel M1 mit Primer*

Wesentliche Merkmale	DIN EN 15651-1 Fassadenelemente F-EXT-INT
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdeten Substanzen	NPD
Standvermögen	≤ 5 mm
Volumenverlust	≤ 45 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) beim Bruch (bei 23°C)	> 25 %
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach dem Eintauchen in Wasser	> 25 %
Dauerhaftigkeit	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Michael Fooken, Leiter Forschung & Entwicklung
(Name und Funktion)

Osnabrück, 01.01.2020 Michael Fooken
(Ort und Datum der Ausstellung) *(Unterschrift)*

Die Leistungserklärung ist unter www.probau.eu elektronisch abrufbar.