

Akrilni temeljni premaz

Obojani temeljni premaz spreman za primjenu za poboljšano prianjanje između podloge i morta te učvršćenje podloge. Može se obrađivati u zatvorenom i na otvorenom.

Primjena:

Akrilni temeljni premaz primjenjuje se kao temeljni premaz kod površina koje jako upijaju za regulaciju sposobnosti upijanja. Prikladne su podloge žbuka, beton, zidovi i gipskartonske ploče. Ojačavaju se podloge koje se lagano truse.

Materijal:

Akrilni temeljni premaz ne sadrži otapala, brzo se suši i propušta vodenu paru, blijedoružičaste je boje. Prikladan je za radove u zatvorenom i na otvorenom.

Podloga:

Podloga mora biti čista, suha, upijajuća i bez prašine. Valja potpuno ukloniti prljavštinu, ulje, mast i otpuštene dijelove te stare premaze i mase za poravnavanje. Valja isprati boje na bazi ljepila.

Obrada:

Nanositi se na očišćene površine pomoću valjka od janječeg krzna ili širokog gustog kista. Sljedeći sloj morta smije se nanijeti tek kada se akrilni temeljni premaz osuši.

Nemojte obrađivati kada je temperatura zraka, materijala i podloge manja od +5 °C.

Potrošnja:

Ovisno o sposobnosti upijanja i svojstvima podloge potrebno je oko 100 – 250 ml po m².

Skladištenje:

Na suhom mjestu, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Oblik isporuke:

Posuda od 1 l
Kanta od 2,5 l
Kanta od 5 l

Napomena:

Tehnički podatci odnose se na relativnu vlažnost zraka od 20 °C/65 %.

Pridržavajte se napomena s ambalaže.

Upute su sastavljene na temelju opsežnih ispitivanja i iskustava iz prakse. Ne odnose se na svaki slučaj primjene. Stoga preporučamo da po potrebi provedete probnu primjenu. Pridržavamo pravo na tehničke izmjene u okviru daljnjeg razvoja. Za sve ostalo vrijede naši Opći uvjeti poslovanja.

Ostale informacije:

Telefonska podrška: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpikova 27
HR-10000 Zagreb

