

## Silikon za kuhinje i kupaonice eco PROBAU 200 ml

Visokokvalitetno, jednokomponentno, elastično brtviло за reške na bazi silikona (umrežavanje octom), vrlo niska stupnja skupljanja. Za uporabu u zatvorenim i otvorenim prostorima. Ne sadrži kositar, vrlo niska stupnja emisije.

### Svrha uporabe:

Silikon za kuhinje i kupaonice PROBAU prikladan je za brtvljenje reški u području sanitarija i vlažnih prostorija, kao što je primjerice brtvljenje akrilnih kada, tuš-kada, umivaonika i popločanih zidova, rubno brtvljenje podnih obloga i pločica. Za brtvljenje priključnih, dilatacijskih i kutnih reški u kuhinjama te na sudoperima i kuhinjskom namještaju. Brtviло za reške prianja na mnoge podlove kao što su staklo, glazirane površine, emajl, porculan, pločice. Za trajno brtvljenje reški u području akrilnih kada i tuš-kada prethodno primijenite PROBAU silikonski osnovni premaz.

### Obrada:

1. Skinite čep.
2. Probijte sigurnosnu spojnicu.
3. Dozirnu glavu vrtite u smjeru MAX dok ne postignete željeni tlak.
4. Dozirnu polugu pritišćite dok ne istisnete materijal.
5. Nakon uporabe vrtite u smjeru MIN. S vrha mlaznice uklonite možebitne ostatke proizvoda pa stavite čep.



Silikon za kuhinje i kupaonice eco PROBAU ubrizgajte u rešku tako da ne ostanu šupljine. Dublje reške ispunite prikladnim pjenastim materijalom. Silikonsko brtviло može se prikladnim alatom i proizvodom Fugen-Finish PROBAU zagladiti prije stvaranja kožice. Niske temperature i mokre podlove odgađaju stvrdnjavanje. Odmah nakon zaglađivanja uklonite višak brtvila i ljepljive vrpce. Stvrdnute mase za reške mogu se ukloniti samo mehanički. Isto vrijedi i za alat.

**Napomene:** Ne može se premazivati. Silikon za kuhinje i kupaonice eco PROBAU nije prikladan za primjenu na betonu, prirodnom kamenu, olovu, bakru, pocinčanom čeliku. Nemojte upotrebljavati za izradu akvarija. Korozivno djeluje na metale.

### Podloga:

S podlove / površina za prianjanje temeljito uklonite prašinu, otpušteni materijal, tapete, masnoću, vosak i premaze koji ne prianjuju. Glatke površine nahrapavite, kako upijajuće podlove obvezno pripremno obradite odnosno učvrstite silikonskim temeljnim premazom.

**Napomena:** Umjetni materijali koji ne omogućuju prianjanje, kao što su npr. polietilen, teflon, te podlove koje sadrže bitumen, nisu prikladni kao prianjuća podloga.

### Potrošnja:

Dovoljno za otprilike 5 - 6 m u slučaju reške širine i dubine 6 x 6 mm.

### Vrijeme i temperature obrade/stvrdnjavanja:

+5 °C do +40 °C (optimalno +5 °C do +20 °C). Stvrdnjavanje: 2 mm/dan (odvajanjem vode)

### Otpornost na temperaturu:

Oko -40°C do +180°C.

### Ukupna dopuštena deformacija:

25 %

## Silikon za kuhinje i kupaonice eco PROBAU 200 ml

**Reakcija na požar:**

Razred E

**Norme i ispitivanja:**

Ispitano prema EN 15651 – 1. dio: F-INT-EXT-CC; 2. dio: Brtvila za staklene stijene G-CC-20LM; 3. dio:

Brtvila za spojeve sanitarija: S-XS 1

GEV-Emicode EC 1plus

Ostale informacije o izjavi o svojstvima na stranici [www.probau.eu](http://www.probau.eu)

**Skladištenje:**

Na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od mraza.

**Rok valjanosti:**

U neotvorenoj originalnoj ambalaži 18 mjeseci od datuma proizvodnje, vidi otisak pečata.

**Pakovina:**

Kartuša pod tlakom, 200 ml

**Boje:**

prozirna, bijela, siva

**Zbrinjavanje:**

Samo potpuno ispraznjenu ambalažu odnesite na oporabu. Ostatci materijala mogu se predati lokalnim skupljalištima problematičnog otpada. Ključni broj otpada 080410

**Sastav:**

Sadrži biocidne/fungicidne aktivne tvari (2-oktil-2H-izotiazol-3-on). Može izazvati alergijske reakcije.

Savjetovanje na telefonskoj liniji: +49 (0) 541 601-601.

**Sigurnosne napomene:**

Može izazvati alergijske reakcije. Ako vam je potreban liječnički savjet, pripremite ambalažu ili etiketu. Ne smije dospijeti u dječje ruke. Ne dopustite da dospije u oči, na kožu ili na odjeću. Upotrebljavajte samo u prostorijama s dobrom ventilacijom. Sigurnosno-tehnički list dostupan na upit.

**Pažnja:**

Posuda je pod tlakom: ako se ugrije, može se rasprsnuti. Ako vam je potreban liječnički savjet, pripremite ambalažu ili označnu etiketu. Prije uporabe pročitajte etiketu. Držite podalje od vrućine, vrućih površina, iskri, otvorena plamena te drugih izvora zapaljenja. Nemojte pušiti. Nemojte probadati ili paliti, također i nakon uporabe. Zaštitite od sunčeva zračenja. Nemojte izlagati temperaturama višima od 50 °C/122 °F.

**Napomena:**

Umrežava se octom. (Tijekom stvrđnjavanja odvaja se octena kiselina.)

Ne preuzimamo odgovornost za pogreške u primjeni i njihove posljedice.

Pridržavajte se napomena s ambalaže.

Upute su sastavljene na temelju opsežnih ispitivanja i iskustava iz prakse. Ne odnose se na svaki slučaj primjene. Stoga preporučujemo da po potrebi provedete probnu primjenu. Pridržavamo pravo na tehničke izmjene u okviru daljnog razvoja. Za sve ostalo vrijede naši Opći uvjeti poslovanja.