

Silikonski pripremni premaz

Poboljšava prianjanje silikonskih brtvenih masa PROBAU na akrilnim kadama, staklu, metalima (aluminiju, čeliku, VA čeliku, cinku, bijelom limu) ili plastici (ABS, tvrdom PVC-u, PA 6.6, GFK, SMC, PUR). Ne stvara film, suši se bez ostataka.

Primjena:

Za pripremnu obradu neupijajućih podloga.
Očistite podlogu. Na suhe bridove reški kistom ili krpom (koja ne ostavlja vlakna) nanesite silikonski pripremni premaz. Vrijeme sušenja iznosi otprilike 10 minuta.

Sljedeće ljepljenje treba provesti najkasnije nakon 24 sata.

Nemojte prekratko pustiti da se zrači. U slučaju primjene na poroznim podlogama mogu se pojaviti poteškoće u stvrdnjavanju sljedećeg ljeplila.

Kod nepoznatih odnosno novih materijala obvezna je provjera prikladnosti i podnošljivosti.



Materijal:

Umetna smola, sadrži otapala
Boja prozirno-žučkasta
Konzistencija niska
Gustoća na + 20 °C 0,8 g/cm³

Podloga:

Suha, bez prljavštine, ulja i masti te bez labavih dijelova.

Skладиште:

Na suhom mjestu, zaštićeno od mraza (ne ispod 10 °C).

Potrošnja

20 - 40 g/m²

Sadržaj:

100 ml

Rok valjanosti:

U neotvorenoj originalnoj ambalaži 24 mjeseca od datuma proizvodnje, vidi otisak na ambalaži.

Zbrinjavanje:

Oporabljiva je samo posve ispraznjena ambalaža.

Ne preuzimamo odgovornost za pogreške u primjeni i njihove posljedice.

Napomena:

Pridržavajte se napomena s ambalaže.

Silikonski pripremni premaz

Upute su sastavljene na temelju opsežnih ispitivanja i iskustava iz prakse. Ne odnose se na svaki slučaj primjene. Stoga preporučamo da po potrebi provedete probnu primjenu. Pridržavamo pravo na tehničke izmjene u okviru daljnog razvoja. Za sve ostalo vrijede naši Opći uvjeti poslovanja.

Ostale informacije:

Telefonska podrška: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpikova 27
HR-10000 Zagreb