Битумный холодный клей

Применение:
Содержащий растворитель, битумный клей холодного применения для приклеивания битумного кровельного герметизирующего рулонного полотна.

Назначение:
Битумный холодный клей PROBAU для приклеивания битумного кровельного герметизирующего рулонного полотна на бетон, наливной пол, дерево и на старые битумные покрытия. Для наружных работ.

Материал:
Битумный холодный клей PROBAU - это высококачественная, однокомпонентная, содержащая растворитель битумная масса с высокой клеящейся способностью и простым применением.

Основание:
Основание должно быть способным нести нагрузки, сухим на поверхности, ровным и чистым. Удалите рыхлые частицы. При необходимости заделайте трещины битумной шпаклёвочной массой. Не подходит для нанесения на полистирол.

Расход:
Битумный холодный клей PROBAU готов к применению. На 1 м² поверхности плоской крыши требуется около 1 л битумного холодного клея PROBAU.

Исполнение:
Предварительно обработайте сухую, прочную, чистую поверхность содержащей растворитель битумной грунтовкой PROBAU. Нанесите холодный клей валиком или кровельной щёткой. Перед укладкой битумных полос оставьте клей проветриться в течение 15 - 30 минут. Заранее заделайте повреждения кровли. На деревянные поверхности прибейте один слой картона и приклеивайте только стыки внахлёстку. На наклонные крыши и крыши без ограждения края наносите небольшое количество клея, чтобы он не стекал и не капал с крыши.

Нельзя применять при температуре воздуха, материала и основания ниже + 0°C. Защищайте свежий нанесённый клей от дождя. При покраске обеспечьте достаточное проветривание. Избегайте интенсивного вдыхания паров. Клей не должен попадать в канализацию или в грунтовые воды.

Диапазон температуры при нанесении:
> 0 °C ... +35 °C.

Хранение:
В сухом, пригодном для хранения месте.

Состав:
битум, органический растворитель.

Упаковка:
Ведро 5 литров, 10 литров

Битумный холодный клей

Примечание:
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха.

Выполняйте рекомендации, приведённые на упаковке.

Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие условия.

Дальнейшая информация:
сервисная горячая линия: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb