Кварцевый грунт

Готовая к применению кварцевая грунтовка для оптимального сцепления на гладких, невпитывающих поверхностях (например, плитка на плитке). Для стен и полов, для внутренних и наружных работ.

Назначение:
Кварцевый грунт PROBAU применяется как адгезионный раствор на гладких, невпитывающих основаниях (плитке, старых керамических покрытиях, гладко зачищенном бетоне и др.), а также под плитку, выравнивающие смеси и в сочетании с дальнейшей комбинированной изоляцией полов при наружных работах. Применяется также на жёстких на изгиб деревянных основаниях в помещениях, а также на старых, схватившихся водостойких остатках коврового клея.

Материал:
Готовая к применению, не содержащая растворителей грунтовка со специальными адгезионными кварцевыми добавками. Можно наносить кистью или валиком, легко перерабатывается, быстро сохнет и обеспечивает хорошее сцепление на гладких и невпитывающих поверхностях.

Основание:
Основание должно быть сухим, выдерживающим нагрузки, чистым, без трещин, без пыли, без любых покрытий (краски, масла, воска, полирующего средства и др.). При необходимости нужно отшлифовать или отфрезеровать поверхность или выполнить пескоструйную обработку.

Исполнение:
Готова к применению. Только перемешать и наносить неразбавленной. Не смешивать с другими материалами. Наносите кварцевую грунтовку валиком, щёткой или кистью равномерно, тонким слоем по всей поверхности на сухое, чистое и прочное основание. Не применяйте в постоянно сырых помещениях.

После нанесения грунтовки сразу вымойте инструменты водой.

Во время нанесения и сушки температуре воздуха, материала и основания не должна опускаться ниже +5 °C.

Принятое в ЕС предельное содержание летучих органических соединений (VOC) в продукте согласно RL 2004/42 EG: кат. A/h: 30 г/л (2010). Этот продукт содержит не более 10 г/л VOC.

Время высыхания:
Около 12 часов, зависит от условий на стройплощадке, основания, температуры и относительной влажности.

Расход:
Около 0,2 кг/м², зависит от вида и свойств основания.

Хранение:
В прохладном, защищённом от замерзания месте.

Упаковка:
ведёрко 1 кг, ведро 7 кг

Кварцевый грунт

Примечание:
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха.

Соблюдайте правила техники безопасности, приведённые на упаковке.

Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие условия.

Дальнейшая информация:
сервисная горячая линия: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb