

Kremenčevo grundirno sredstvo

Kremenčevo grundirno sredstvo za takojšnjo uporabo za optimalen spoj na gladkih in nevpojnih podlagah (npr. ploščice na ploščicah). Za stene in tla v notranjosti in zunanosti.



Namen uporabe:

PROBAU kremenčevo grundirno sredstvo se uporablja kot vezni most na gladkih, nevpojnih površinah (npr. ploščicah, starih keramičnih oblogah, gladko zglajenem betonu itd.) kot tudi pod ploščicami, izenačevalnimi masami ter v povezavi z nadaljnjim spojnim tesnilom za tla v zunanosti. Uporaba tudi na neupogljivih lesenih osnovah v notranjosti ter na starih, trdno pritrjenih, vodoodpornih ostankih lepila za preproge.

Material:

Kremenčevo grundirno sredstvo za neposredno uporabo in brez topil vsebuje posebne kremenčeve dodatke, ki izboljšujejo spoj. Preprosto uporabno sredstvo nanašamo s čopičem ali valjčkom, se hitro suši in skrbi za trden sprijem na gladkih, nevpojnih podlagah.

Podlaga:

Podlaga mora biti suha, nosilna, brez razpok, brez prahu, čista in prosta zamazanosti in ločilnih plasti vseh vrst (npr. barvni premazi, olja, voski, polimerna sredstva itd.). V danem primeru je treba podlago obrusiti ali rezkati/peskati.

Uporaba:

Za takojšnjo uporabo. Samo premešajte in uporabite nerazredčenega. Ne mešajte ga z drugimi proizvodi. Kremenčevo grundirno sredstvo nanesite na suho, čisto, nosilno podlago po celotni površini z valjčkom, krtačo ali čopičem. Ne uporabljajte ga za stalno mokra mesta.

Orodje po uporabi takoj očistite z vodo.

Med obdelavo in sušenjem temperatura zraka, material in podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Mejne vrednosti EU glede hlapljivih organskih snovi (VOC) vsebnosti proizvoda je v skladu z direktivo RL 2004/42 ES: Kat. A/h: 30 g/l (2010). Proizvod vsebuje največ 10 g/l hlapljivih organskih snovi / VOC.

Čas sušenja:

Glede na pogoje mesta gradnje, podlago, temperaturo in relativno vlažnost zraka pribl. 12 ur.

Poraba:

Pribl. 0,2 kg/m² glede na vrsto in stanje podlage.

Skladiščenje:

Skladiščite hladno in brez zmrzali.

Dobavna oblika:

1-kg plastenka, 7-kg vedro

Kremenčevo grundirno sredstvo

Napotek:

Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage.

Upoštevajte varnostna navodila na embalaži.

Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče moč prenesti na vsak primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega razvoja si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji.

Nadaljnje informacije preko:

direktne številke servisne službe: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Poštni predal 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

BAHAG AG
Poštni predal 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb