Duvar + Zemin İçin Özel Yalıtım Malzemesi

Kullanılışı:
PROBAU taş halı altında kullanılan yalıtım harcı ve aderans köprüsü. İç ve dış mekanların duvar ve zeminlerinde kullanılmak üzere uygundur. Özellikle nemli ve ıslak hacimlerde kullanılmak üzere uygundur. Emici özellikte olmayan zeminler (örneğin; eski fayanslar) üzerinde aderans köprüsü olarak kullanılır.

Zemin:
Zemin; sağlam, yük taşıma kapasiteli, kuru, tozdan ve üzerinde yapışma gücünü etkileyebilecek başkaca maddelerden arındırılmış olmalıdır. PROBAU Emici olmayan zeminlere
(örneğin; fayans, pürüzsüz beton), ilk önce PROBAU duvar + zemin için özel yalıtım ürününden oluşan kaba bir sıva uygulanmalı ve bu sıvanın yüzeyi mala ile çizilerek pürüzleştirilmelidir. Bu şekilde yüksek bir yapışma kapasitesi elde edilir. Güçlü emici özellikte olan zeminler, uygulamadan önce ıslatılmalıdır. Engebeli zeminler, uygulamadan önce tesviye edilmelidir.

İşleme:
Önce temiz bir kabın içine yaklaşık 1,8 l temiz su koyun ve torbanın içeriğini (6 kg) suya ekleyin ve yavaş çalışan bir karıştırıcı ile macun kıvamında topaksız bir harç oluşana kadar karıştırın. Ürün, yalıtım malzemesi olarak, duvar kağıdı fırçası veya perdah malası ile 2 kat uygulanır. 1. kat uygulandıktan sonra, malzemenin kuruması için en az 8 saat beklenmelidir. Malzemenin toplam kalınlığı, 2 mm'nin altında olmamalıdır. Üzerine PROBAU taş halı malzemesini uygulamadan önce, yalıtım malzemesinin yaklaşık 2 - 3 gün kadar iyice kurumasını bekleyin. Taze malzeme, tamamen katılaşana kadar neme karşı korunmalıdır. Emici olmayan zeminlerde bir temas tabakası oluşturulmak amacıyla, PROBAU zemin için taş astarı, perdah malası ile çizilerek pürüzleştirilir.

Çalışmalar, +5 °C'den düşük ve +30 °C'den yüksek hava, malzeme ve zemin sıcaklıklarında yapılmamalıdır.

Sarfiyat:
Yalıtım malzemesi olarak: 6 kg PROBAU özel yalıtım malzemesi, yaklaşık 1,75 m^2 büyüklüğünde bir alana yeterli gelir.

Depolama:
Kuru ve gerektiği gibi.

Ambalaj:
6 kg torba

Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir.

Gerekli diğer bilgiler için:
Çağrı merkezi: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb