

Tutto ciò di cui avete bisogno:



### Malta per murature e malta per intonaco

la malta per murature e la malta per intonaco è una malta ad impiego versatile a base di calce-cemento impiegabile sia per la muratura che per l'intonaco di pareti pretrattate in ambienti interni ed esterni. Particolarmente indicata per interventi di miglioria.

Consumo:

Come malta per intonaco sono necessari per rispettivamente 10 mm di spessore applicato ca. 15 kg/m<sup>2</sup>. Come malta per murature il consumo si basa sul formato del mattone. Quando si utilizzano mattoni 2 DF ed una larghezza di parete da 11,5 cm, sono necessari ca. 32 kg/m<sup>2</sup>.

Fornitura: Sacco da 10-kg

### Malta di cemento

La malta di cemento è una malta impiegabile in modo versatile per opere di muratura, intonaco e per interventi di miglioria in caso di elevate sollecitazioni. È particolarmente indicata per la creazione di zoccolature e pareti sotto la superficie terrestre. Grazie alla sua elevata resistenza agli urti è particolarmente indicata per superfici di intonaco resistenti e resistenti agli agenti atmosferici. Per l'uso sia in ambienti interni che esterni.

Consumo:

Come malta per intonaco sono necessari per rispettivamente 10 mm di spessore applicato ca. 15 kg/m<sup>2</sup>. Come malta per murature il consumo si basa sul formato del mattone. Quando si utilizzano mattoni 2 DF ed una larghezza di parete da 11,5 cm, sono necessari ca. 32 kg/m<sup>2</sup>.

Fornitura: Sacco da 10-kg

**PROBAU®**

**PROBAU®**



[www.probau.eu](http://www.probau.eu)

**Murare le pareti**

Materiali di **PROBAU®**  
qualità per la vostra casa

PROBAU offre una vasta gamma di prodotti per molti settori d'impiego nel campo delle riparazioni, ristrutturazioni e costruzioni. In qualità professionale di cui potete fidarvi sempre.

**ASSISTENZA CLIENTI 0800 - 3905000**  
**Numero verde Lu-Ve 9.00-18.00**

**BAUHAUS** Lo specialista per la vostra casa!

 **Nur im BAUHAUS** 

# Una buona malta significa buone pareti

Per la realizzazione di un muro (da giardino) pulito, consigliamo di utilizzare la malta per murature e malta per intonaco PROBAU oppure la malta di cemento PROBAU. Puntate solo sulla qualità del marchio PROBAU che potete trovare presso il centro specializzato BAUHAUS.

**Buono a sapersi:** Prima di creare un muro da giardino è assolutamente necessario rispettare il corretto andamento del confine del terreno, nonché le normative locali (ad es. altezza massima consentita, aspetto paesaggistico in merito alla scelta dei materiali, ecc.). In caso di costruzione al confine è necessario concordare con il vicino i lavori da eseguire.



1

Mescolare la **Malta di cemento PROBAU** con dell'acqua nel fusto della malta fino ad ottenere una consistenza lavorabile. Il lavoro può essere facilitato da un mescolatore per la malta.



2

Applicare sulle fondamenta di calcestruzzo uno strato di malta da riparazione. Introdurre negli angoli dell'argilla di sabbia calcarea. Con il regolo e la livella a bolla d'aria accertarsi della posizione orizzontale perfetta.



3

Per ottenere un andamento corretto della parete, viene tesa una corda.



4

I mattoni molto aspiranti come questa pietra calcarea vengono bagnate prima immergendole. In questo modo si aumenta l'aderenza tra malta e mattone.



5

Per poter effettuare una muratura completa su tutte le fughe, la **Malta di cemento PROBAU** o la **Malta per murature e malta per intonaco PROBAU** viene applicata sulla mattonella. La mattonella viene quindi posata nel letto della malta. Lo spessore della fuga è di ca. 12 mm, la larghezza del giunto verticale di ca. 10 mm. Rimuovere la malta che fuoriesce.



6

Questo muro da giardino viene posato con una disposizione a giunti sfalsati, vale a dire che i giunti saltano di una larghezza di mattonella.



7

Applicare i tasselli negli appositi fori e murarli nelle fughe della nuova muratura. In questo modo si crea un collegamento con la parete della casa.



8

Per la preparazione della successiva giunzione, subito dopo i lavori di muratura (prima dell'indurimento) vengono scoperti i giunti per almeno 15mm usando un ferro per stuccare.

## IL CONSIGLIO DI PROBERT:

Questi i prodotti necessari:

- Secchio da malta
- Agitatore
- Cazzuola da muratore
- Frattazzo di acciaio
- Disco di gomma cellulare
- Frattazzo di spugna
- Pennellessa
- Livella a bolla d'aria
- Metro
- Livellatore
- Scopa
- Ferro per stuccare
- Martello

