

Ekstra Ljepilo plus 200 ml

Visokokvalitetno ljepilo bez otapala, na bazi akrilne disperzije, za interijere.

Svrha uporabe:

Ekstra Ljepilo plus PROBAU prikladno je za lijepljenje podnožnih letvica, gipsa, iverice, gipskartonskih, polistirolnih i vlaknencementnih ploča.

Obrada:

1. Skinite poklopac.
2. Uklonite sigurnosnu spojnicu.
3. Dozirnu glavu vrtite u smjeru MAX do željena tlaka.
4. Pritisnite polugu za doziranje kako biste istisnuli materijal.
5. Nakon uporabe okrenite u smjeru MIN. S vrha mlaznice uklonite moguće ostatke proizvoda pa stavite poklopac.

Ljepilo nanosite u prugama ili hrpicama jednake debljine. Ljepilo uvijek nanosite na kutove i duž rubova. Kod lijepljenja površina ljepilo nanosite tanko i ravnomjerno na jednu stranu, primjerce nazubljenom lopaticom. Materijal montirajte izravno pa čvrsto pritisnite ili kuckajte. Po potrebi poduprite odnosno fiksirajte. Niske temperature i mokre podloge odgađaju stvrdnjavanje. Postoji toliko mogućnosti primjene da je načelno potrebno isprobati proizvod. Odmah uklonite višak ljepila. Stvrdnuto ljepilo može se ukloniti samo mehanički. Isto vrijedi i za alate.

Podloga:

S podloge / površina za prijanjanje temeljito uklonite prašinu, odvojeni materijal, tapete, masnoću, vosak i premaze koji ne prijanjanju. Glatke površine nahrapavite, jako upijajuće podloge kao što su npr. žbuka, beton, porozni beton itd. pripremno tretirajte mješavinom ljepila i vode u omjeru 1:5.

Napomena: Kako bi se moglo osigurati stvrdnjavanje ljepila, podloga ili materijal koji se lijepi moraju upijati. Umjetni materijali koji odbijaju prijanjanje, npr. polietilen, teflon i podloge koje sadrže bitumen nisu prikladni kao podloga za prijanjanje.

Temperature obrade:

+5°C do +40°C (optimalno +5°C do +20°C).

Otpornost na temperaturu:

Oko -20°C do +80°C.

Maks. konačna čvrstoća:

Nakon otprilike 72 sata

Početno prijanjanje:

Oko 150 kg/m²

Reakcija na požar:

Razred E

Norme i ispitivanja:

GEV-Emicode EC 1plus

Ostale informacije o izjavi o svojstvima na stranici www.probau.eu.



Ekstra ljepilo plus 200 ml

Skladištenje:

Na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od mraza.

Rok valjanosti:

U neotvorenoj originalnoj ambalaži 18 mjeseci od datuma proizvodnje, vidi otisak pečata.

Ambalaža:

Boca pod tlakom od 200 ml

Boje:

bijela

Zbrinjavanje:

Samo potpuno ispražnjenu ambalažu odnesite na uporabu. Ostatci materijala mogu se odnijeti na lokalno skupljalište problematičnog otpada. Ključni broj otpada 080410

Sastojci:

Može sadržavati izotiazolinone u tragovima. Može izazvati alergijske reakcije. Savjetovanje i servisna telefonska linija: +49 541 601-601. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Sigurnosne napomene:

Posuda je pod tlakom. Ako se ugrije, može se rasprsnuti. Ako je potreban liječnikov savjet, pokažite ambalažu ili etiketu s nazivom. Prije uporabe pročitajte etiketu. Držite podalje od vrućine, vrućih površina, iskre, otvorena plamena te drugih izvora zapaljenja. Ne pušiti. Nemojte probadati ili paliti, također i nakon uporabe. Zaštitite od sunčeva zračenja. Nemojte izlagati temperaturama višima od 50 °C/122 °F. Čuvati izvan dohvata djece. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Napomena:

Ne preuzimamo odgovornost za pogreške u primjeni i njihove posljedice. Pridržavajte se napomena s ambalaže.

Upute su sastavljene na temelju opsežnih ispitivanja i iskustava iz prakse. Ne odnose se na svaki slučaj primjene. Stoga preporučujemo da po potrebi provedete probnu primjenu. Pridržavamo pravo na tehničke izmjene u okviru daljnjeg razvoja. Za sve ostalo vrijede naši Opći uvjeti poslovanja.

Ostale informacije:

Telefonska služba za kupce: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpikova 27
HR-10000 Zagreb