

Collante Extra plus 200ml

Collante di elevata qualità privo di solventi a base di dispersione acrilica per l'uso in ambienti interni.

Destinazione d'uso:

Il collante PROBAU Extra plus è indicato per l'incollaggio di zoccoli, gesso, pannelli di truciolato, cartongesso, di polistirolo e pannelli in fibrocemento.

Applicazione:

1. Rimuovere il coperchio di chiusura.
2. Staccare la linguetta di sicurezza.
3. Ruotare la testa dosatrice fino alla pressione desiderata in direzione MAX
4. Premere la leva di dosaggio per far fuoriuscire il materiale
5. Dopo l'uso ruotare in direzione MIN. Rimuovere eventuali residui di prodotto presenti sulla punta dell'ugello e posizionare il coperchio di chiusura.

Applicare il collante a tratti con spessore uniforme o a piccole chiazze. Applicare sempre il collante sugli angoli e lungo i bordi. Per l'incollaggio di superfici, applicare il collante in modo sottile ed uniforme su un lato, ad es. con una spatola dentata. Montare direttamente il materiale e premere forte o picchiettare. Event. sostenere o fissare. Temperature basse e dei fondi bagnati ritardano l'indurimento. A causa delle numerose possibilità applicative è fondamentale eseguire prima delle prove. Rimuovere subito il collante in eccesso. Le masse di collante indurite possono essere rimosse solo meccanicamente. Lo stesso vale per gli utensili.

Fondo:

Rimuovere accuratamente dal fondo/superficie di adesione polvere, materiale sfuso, tappezzeria, grasso, cera e vernici non aderenti. Irruvidire le superfici lisce, pretrattare i fondi fortemente assorbente come ad es. intonaco, calcestruzzo, calcestruzzo poroso ecc. con una miscela composta da 1/5 di collante/acqua.

Avviso: Affinché possa essere garantito l'indurimento del collante è necessario che il fondo o il materiale da incollare sia assorbente. I materiali sintetici non aderenti come ad es. polietilene, Teflon e fondi contenenti bitume non sono adatti come fondo aderente.

Temperature di applicazione:

Da +5°C fino a +40°C (ottimale da +5°C fino a +20°C).

Termostabilità:

Da ca. -20°C fino a +80°C.

Max. resistenza finale:

Dopo ca. 72 ore

Aderenza iniziale:

Ca. 150 kg/m²

Comportamento alla combustione:

Classe E

Norme e controlli:

GEV-Emicode EC 1plus

Ulteriori informazioni sulla dichiarazione di prestazione sono disponibili all'indirizzo www.probau.eu



Collante Extra plus 200ml

Conservazione:

In luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo

Data di scadenza:

Nella confezione originale non aperta per 18 mesi dalla data di produzione, vedere data di scadenza.

Confezione:

200ml Pressure Pack

Tonalità:

Bianco

Smaltimento:

Fare riciclare solo le confezioni vuote. I residui di materiale possono essere consegnati presso i centri di smaltimento locali di rifiuti pericolosi. Codice rifiuto AVV 080410

Composizione:

Può contenere tracce di isotiazolinoni. Può provocare reazioni allergiche. Per una consulenza contattare il numero della linea riservata al servizio assistenza: +49 541 601-601. A richiesta è disponibile la scheda di dati di sicurezza.

Avvertenze di sicurezza:

Recipiente sotto pressione: In caso di riscaldamento potrebbe scoppiare. Nel caso in cui sia necessaria una consulenza medica, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta. Prima dell'uso leggere l'etichetta della confezione. Proteggere dal caldo, da superfici calde, scintille, fiamme libere e da altre fonti di ignizione. Non fumare. Non perforare o bruciare, neanche dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Tenere fuori dalla portata dei bambini. A richiesta è disponibile la scheda di dati di sicurezza.

Avviso:

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori tecnici di applicazione e relative conseguenze. Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione.

Le dichiarazioni riportate si basano su ampi controlli e sull'esperienza pratica. Non sono valide per ogni caso di applicazione. Pertanto, raccomandiamo di effettuare - se necessario - delle prove applicative. Restano riservate le modifiche tecniche nel quadro dell'ulteriore sviluppo. Per il resto, trovano applicazione le nostre condizioni generali di contratto.

Per ulteriori informazioni:

Linea riservata al servizio assistenza: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb