

Özel Yapıştırıcı plus 200ml

Üstün nitelikli, solvent içermeyen, akrilik dispersiyon bazlı, iç mekanlarda kullanıma uygun kaliteli yapıştırıcı.

Kullanım amacı:

PROBAU Özel Yapıştırıcı plus, süpürgelik, alçıpan, polistirol, alçı ve sunta levhalar ile lifli çimento levhaların yapıştırılmasında kullanılır.

Uygulama:

1. Kapağı çekip, çıkarın.
2. Emniyet dilini kırın.
3. Dozlama başlığını, MAX yönüne doğru çevirerek istediğiniz basınca kadar getirin.
4. Malzemenin çıkması için dozlama koluna basın
5. Kullandıktan sonra MIN yönüne doğru çevirin. Meme ucundaki ürün kalıntılarını temizleyin ve kapağı kapatın.

Yapıştırıcıyı, eşit oranlı kalınlıklarda veya damlalar halinde uygulayın. Yapıştırıcıyı, her zaman köşe noktalarına ve kenarlar boyunca sürün. Yapıştırıcıyı yüzeye sürerken, örn. dişli bir mala ile eşit oranlı olarak ince bir şekilde tek tarafa sürün. Yapıştıracağınız malzemeyi hemen monte edin ve yerine tutturmak için kuvvetlice bastırın veya vurun. Gerekmesi halinde, yapıştırılacak malzemeyi destekleyin veya sabitleyin. Düşük sıcaklıklar ve ıslak zeminler, ürünün sertleşmesini geciktirir. Uygulama olanaklarının çok sayıda olması nedeniyle, kesinlikle ön deneylerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yapıştırıcı fazlalıklarını hemen temizleyin. Yapıştırıcılar, sertleştikten sonra, sadece mekanik olarak temizlenebilir. Aynı durum, takımlar için de söz konusudur.

Zemin:

Zeminin / yapışma zeminin üzerinde bulunan toz, dökme malzeme, duvar kağıtları, yağ, parafin ve kalkmış boyalar, iyice temizlenmelidir. Pürüzsüz yüzeyler pürüzlendirilmeli; örn. sıva, beton, gözenekli beton vb. gibi çok emici özellikteki zeminler, 1/5 yapıştırıcı/su karışımı ile bir ön uygulamaya tabi tutulmalıdır.

Not:

Yapıştırıcının sertleşebilmesi için, ya zeminin ya da yapıştırılacak malzemenin emici özellikte olması gerekmektedir. Örn. polietilen, teflon ve bitüm içeren zeminler ve plastikler gibi yapışma özellikleri kötü olan plastikler, zemin olarak kullanılmak üzere uygun değildir.

İşlenebilirlik sıcaklığı:

+5°C ila +40°C arası (optimum +5°C ila +20°C arası).

Sıcaklık dayanımı:

Yakl. -20°C ila +80°C arası.

Maks. son mukavemet:

Yaklaşık 72 dakika sonra

Başlangıç yapışma gücü:

yakl. 150 kg/m²

Yangın davranışı:

Sınıf E



Özel Yapıştırıcı plus 200ml

Standartlar ve testler:

GEV-Emicode EC 1plus

Performans beyanı ile ilgili daha geniş bilgi için: www.probau.eu

Depolama:

Soğuk, kuru, don tehlikesi olmayan bir yerde depolanmalıdır.

Son kullanma tarihi:

Açılmamış orijinal ambalajının içinde, üretim tarihinden itibaren 18 ay. Üretim tarihi ambalajın üzerinde yer almaktadır.

Ambalaj:

200ml Pressure Pack

Renk tonları:

Beyaz

Tasfiye:

Ürünün ambalajını, geri dönüşüme göndermeden önce tamamen boşaltın. Malzeme kalıntıları, yerel sorunlu atık tasfiyesi noktalarına teslim edilebilir. Atık Listesi Yönetmeliğine göre atık kodu 080410

İçerik maddeleri:

Eser miktarda izotiyazolinonlar içerebilir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bilgilendirme çağrı merkezi: +49 541 601-601. Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur.

Güvenlik uyarıları:

Kap basınç altındadır: Isındığında patlayabilir. Doktora müracaat ederken, ambalaj veya ürün tanım etiketini hazır bulundurun. Ürünü kullanmadan önce ürün tanım etiketini okuyun. Yüksek sıcaklıklar, çok sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alev ve başkaca tutuşturucu kaynaklardan uzak tutulmalıdır. Sigara içmeyin. Kabı, kullandıktan sonra dahi delmeyin veya yakmayın. Güneş ışınlarından koruyun. 50 °C /122 °F üzeri sıcaklıklara maruz bırakmayın. Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur.

Not:

Uygulama ile ilgili hatalar ve bu hataların sonuçlarından şirketimiz sorumlu değildir.

Ambalajın üzerindeki uyarıları dikkate alın.

Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir.

Gerekli diğer bilgiler için:

Çağrı merkezi: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb