

## PROBAU-Flexkleber Naturstein PFKXN

Chargennummer siehe seitlicher Sackaufdruck bzw. Lieferschein

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
**QUICK-101198-02-EN12004-C2TES1**

*Verwendungszweck*

Zementhaltiger Mörtel für verfärbungsempfindliche Naturstein, Fliesen und Platten an Wänden und Böden im Innen- und Außenbereich.

*Hersteller*

**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG • Mühlenschweg 6 • D-49090 Osnabrück**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4 für das Brandverhalten , System 3 für alle anderen Wesentlichen Merkmale**

*Die notifizierte Stelle*

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) - Kennnummer 0432** hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

*Harmonisierte Norm*

**EN 12004 :2012**

*Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	E
Verbundfestigkeit	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkung von Klima- / Warmlagerung	Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkung von Klima- / Warmlagerung	Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Frost- / Tauwechsellagerung	Haftzugfestigkeit nach Frost- / Tauwechsel-Lagerung: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Michael Fooker, Forschung & Entwicklung  
(Name und Funktion)

Osnabrück, 25.09.2017

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)