

**Polymère « Kleb + Dicht PLUS » PPKD 450 PROBAU  
Gris et blanc**

Numéro de lot, voir l'impression sur le côté de l'emballage ou le bon de livraison

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

*Numéro de la déclaration de performance*

**QUICK-110113-02-EN15651-1**

*Code d'identification univoque du type de produit*

**EN 15651-1:FEXT-INT**

*Domaine d'utilisation*

Mastics d'étanchéité pour joints d'éléments de façades, pour l'intérieur et l'extérieur

*Fabricant*

**Société • Rue • CP, lieu**

*Système d'évaluation de la performance et de vérification de la consistance*

**Système 3 pour le comportement au feu**

*Organisme notifié*

**L'organisme notifié SKZ Tecona GmbH, numéro d'identification 1213, a déterminé, sur la base d'un essai de type, selon le système 3, le type de produit et le comportement au feu et a établi les rapports de contrôle et de classification correspondants.**

*Performance déclarée*

*Conditionnement :*

*Procédé A*

*Matériau support :*

*Verre, aluminium*

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>DIN EN 15651-1 Éléments de façades F-EXT-INT</b>
Comportement au feu	Classe E
Dégagement de substances nocives pour la santé et/ou pour l'environnement	NPD
Résistance	≤ 3 mm
Perte volumique	≤ 25 %
Comportement à la traction (c.-à-d. à l'allongement) lors de la rupture (à 23°C)	> 25 %
Durabilité	Test réussi

La performance du produit décrit ci-dessus correspond aux performances déclarées. Seul le fabricant mentionné ci-dessus est responsable de l'établissement et de la déclaration de performance conformément au décret (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par :

Dr. Michael Fooker, Recherche & Développement

*(Nom et fonction)*

Osnabrück, le 13.06.2017

*(Lieu et date de l'établissement)*



*(Signature)*