

Acryl eco 310 ml

Visokokvalitetno, elastoplastično, jednokomponentno brtvilo za reške na bazi akrilne disperzije, za primjenu u zatvorenom i na otvorenom. Proizvod ne sadrži ftalate i ima vrlo nizak stupanj emisije.

Svrha uporabe:

Za zatvaranje pukotina i brtvljenje reški s malim dilatacijskim opterećenjem između betona, zidova, žbuke, lakiranog drva. Posebno prikladno za reške između stuba i zidova, stropa i zidova, priključaka prozorskih klupica i konstrukcija od plinobetona.

Obrada:

Odrežite čep na gornjem kraju kartuše ispred navoja. Vrh kartuše navrnite i odrežite ukoso ovisno o širini reške. Acryl eco PROBAU može se obrađivati ručnim pištoljem ili pištoljem na komprimirani zrak. Brtvilo za reške ubrizgajte u rešku tako da ne ostanu šupljine. Dublje reške ispunite prikladnim pjenastim materijalom. Akrilno brtvilo može se prikladnim alatom zagladiti prije stvaranja kožice. Niske temperature i mokre podloge odgađaju stvrdnjavanje. Odmah nakon zaglađivanja uklonite višak brtvila i ljepljive vrpce. Stvrdnute mase za reške mogu se ukloniti samo mehanički. Isto vrijedi i za alat.

Napomene: Nije prikladno za podvodne i dilatacijske reške. Nije za primjenu na kiši ili mokrim podlogama. Kada se materijal potpuno stvrdne, može se premazati većinom boja (potrebna vlastita provjera). Nije prikladno za mramor ni prirodni kamen.

Podloga:

S podloge / površina za prianjanje temeljito uklonite prašinu, otpušteni materijal, tapete, masnoću, vosak i premaze koji ne prianjaju. Glatke površine nahrapavite, jako upijajuće podloge, kao što su primjerice žbuka, beton, porozni beton itd., pripremno obradite mješavinom u sastavu akril/voda 1:3.

Napomena: Umjetni materijali koji ne omogućuju prianjanje, kao što su npr. polietilen, teflon, te podloge koje sadrže bitumen, nisu prikladni kao prianjajuća podloga. Ne prianja na staklo ni metal.

Potrošnja:

Dovoljno za otprilike 8 - 9 m u slučaju reške širine i dubine 6 x 6 mm.

Vrijeme i temperature obrade/stvrdnjavanja:

+5 °C do +40 °C (optimalno +5 °C do +20 °C). Stvrdnjavanje: 1 - 2 mm/dan (odvajanjem vode)

Vrijeme stvaranja kožice:

Nakon pribl. 10 - 15 min.

Otpornost na temperaturu:

Oko -25 °C do +80 °C.

Ukupna dopuštena deformacija:

12,5 %

Reakcija na požar:

Razred E



Acryl eco 310 ml

Norme i ispitivanja:

Ispitano prema EN 15651 – 1. dio: F-INT-EXT 12,5 P
Certificirano prema RAL-ZU 123 Plavi anđeo; GEV-Emicode EC 1plus; certifikat TÜV Rheinland
Ostale informacije o izjavi o svojstvima na stranici www.probau.eu

Skladištenje:

Na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od mraza.

Rok valjanosti:

U neotvorenoj originalnoj ambalaži 24 mjeseca od datuma proizvodnje, vidi otisak pečata.

Pakovina:

Kartuša od 310 ml

Boje:

bijela, siva, smeđa i crna

Zbrinjavanje:

Samo potpuno ispražnjenu ambalažu odnesite na uporabu. Ostaci materijala mogu se predati lokalnim skupljalištima problematičnog otpada. Ključni broj otpada 080410

Sastav:

Može sadržavati izotiazolinone u trgovima. Može izazvati alergijske reakcije. Savjetovanje na telefonskoj liniji: +49 541 601-601. Sigurnosno-tehnički list dostupan na upit.

Sigurnosne napomene:

Ne smije dospjeti u dječje ruke. Pri obradi i sušenju temeljito zračite. Tijekom obrade izbjegavajte jesti, piti i pušiti. U slučaju dodira s očima ili kožom odmah temeljito isperite vodom. Nije prikladno za područja s namirnicama niti vodom za piće.

Sigurnosno-tehnički list dostupan na upit.

Napomena:

Masu zaštitite od ispiranja sve dok se ne stegne u površinsku području.
Ne preuzimamo odgovornost za pogreške u primjeni i njihove posljedice.
Pridržavajte se napomena s ambalaže.

Upute su sastavljene na temelju opsežnih ispitivanja i iskustava iz prakse. Ne odnose se na svaki slučaj primjene. Stoga preporučujemo da po potrebi provedete probnu primjenu. Pridržavamo pravo na tehničke izmjene u okviru daljnjeg razvoja. Za sve ostalo vrijede naši Opći uvjeti poslovanja.

Ostale informacije:

Telefonska služba za kupce: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpikova 27
HR-10000 Zagreb

Acryl eco 200 ml

Visokokvalitetno, elastoplastično, jednokomponentno brtvilo za reške na bazi akrilne disperzije, za primjenu u zatvorenom i na otvorenom. Proizvod ne sadrži ftalate i ima vrlo nizak stupanj emisije.

Svrha uporabe:

Za zatvaranje pukotina i brtvljenje reški s malim dilatacijskim opterećenjem između betona, zidova, žbuke, lakiranog drva. Posebno prikladno za reške između stuba i zidova, stropa i zidova, priključaka prozorskih klupica i konstrukcija od plinobetona.

Obrada:

1. Skinite čep.
2. Probijte sigurnosnu spojnicu.
3. Dozirnú glavu vrtite u smjeru MAX dok ne postignete željeni tlak.
4. Dozirnú polugu pritišćite dok ne istisnete materijal.
5. Nakon uporabe vrtite u smjeru MIN. S vrha mlaznice uklonite možebitne ostatke proizvoda pa stavite čep.

Brtvilo za reške ubrizgajte u rešku tako da ne ostanu šupljine. Dublje reške ispunite prikladnim pjenastim materijalom. Akrilno brtvilo može se prikladnim alatom zagladiti prije stvaranja kožice. Niske temperature i mokre podloge odgađaju stvrdnjavanje. Odmah nakon zaglađivanja uklonite višak brtvila i ljepljive vrpce. Stvrdnute mase za reške mogu se ukloniti samo mehanički. Isto vrijedi i za alat.

Napomene: Nije prikladno za podvodne i dilatacijske reške. Nije za primjenu na kiši ili mokrim podlogama. Kada se materijal potpuno stvrdne, može se premazati većinom boja (potrebna vlastita provjera). Nije prikladno za mramor i prirodni kamen.

Podloga:

S podloge / površina za prijanjanje temeljito uklonite prašinu, otpušteni materijal, tapete, masnoću, vosak i premaze koji ne prijanjaju. Glatke površine nadržavite, jako upijajuće podloge, kao što su primjerice žbuka, beton, porozni beton itd., pripremno obradite mješavinom u sastavu akril/voda 1:3.

Napomena: Umjetni materijali koji ne omogućuju prijanjanje, kao što su npr. polietilen, teflon, te podloge koje sadrže bitumen, nisu prikladni kao prijanjajuća podloga. Ne prijanja na staklo ni metal.

Potrošnja:

Dovoljno za otprilike 5 - 6 m u slučaju reške širine i dubine 6 x 6 mm.

Vrijeme i temperature obrade/stvrdnjavanja:

+5 °C do +40 °C (optimalno +5 °C do +20 °C). Stvrdnjavanje: 1 - 2 mm/dan (odvajanjem vode)

Otpornost na temperaturu:

Oko -25 °C do +80 °C.

Ukupna dopuštena deformacija:

12,5 %

Reakcija na požar:

Razred E

Norme i ispitivanja:

Ispitano prema EN 15651 – 1. dio: F-INT-EXT 12,5 P



Acryl eco 200 ml

Certificirano prema RAL-ZU 123 Plavi anđeo; GEV-Emicode EC 1plus
Ostale informacije o izjavi o svojstvima na stranici www.probau.eu

Skladištenje:

Na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od mraza.

Rok valjanosti:

U neotvorenoj originalnoj ambalaži 18 mjeseci od datuma proizvodnje, vidi otisak pečata.

Pakovina:

Boca pod tlakom, 200 ml

Boja:

bijela

Zbrinjavanje:

Samo potpuno ispražnjenu ambalažu odnesite na uporabu. Ostaci materijala mogu se predati lokalnim skupljalištima problematičnog otpada. Ključni broj otpada 080410

Sastav:

Može sadržavati izotiazolinone u trgovima. Može izazvati alergijske reakcije. Savjetovanje na telefonskoj liniji: +49 541 601-601.

Sigurnosno-tehnički list dostupan na upit.

Sigurnosne napomene:

Ne smije dospjeti u dječje ruke. Pri obradi i sušenju temeljito zračite. Tijekom obrade izbjegavajte jesti, piti i pušiti. U slučaju dodira s očima ili kožom odmah temeljito isperite vodom. Nije prikladno za područja s namirnicama niti vodom za piće.

Sigurnosno-tehnički list dostupan na upit.

Pažnja:

Posuda je pod tlakom: Ako se ugrije, može se rasprsnuti. Ako vam je potreban liječnički savjet, pripremite ambalažu ili označnu etiketu. Ne smije dospjeti u dječje ruke. Prije uporabe pročitajte etiketu. Držite podalje od vrućine, vrućih površina, iskri, otvorena plamena te drugih izvora zapaljenja. Nemojte pušiti. Nemojte probadati ili paliti, također i nakon uporabe. Zaštitite od sunčeva zračenja. Nemojte izlagati temperaturama višima od 50 °C/122 °F.

Sigurnosno-tehnički list dostupan na upit.

Napomena:

Masu zaštitite od ispiranja sve dok se ne stegne u površinsku području.

Ne preuzimamo odgovornost za pogreške u primjeni i njihove posljedice.

Pridržavajte se napomena s ambalaže.

Upute su sastavljene na temelju opsežnih ispitivanja i iskustava iz prakse. Ne odnose se na svaki slučaj primjene. Stoga preporučujemo da po potrebi provedete probnu primjenu. Pridržavamo pravo na tehničke izmjene u okviru daljnjeg razvoja. Za sve ostalo vrijede naši Opći uvjeti poslovanja.