

PROBAU-flexragasztó PFKX

Tételszámot lásd az oldalsó zsákfeliraton ill. a szállítólevélen

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A teljesítménynyilatkozat száma és a terméktípus egyértelmű kódjelzése
QUICK-101106-01-EN12004-C2TES1

Rendeltetése

A flexragasztó sokoldalúan felhasználható építési ragasztó nagyon nagy ragasztóerővel és rugalmassággal.

Gyártó

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG • Mühlenschweg 6 • D-49090 Osnabrück

Rendszer a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére

4. rendszer a tüzeseti viselkedésre, 3. rendszer minden más alapvető jellemzőre

A bejegyzett szervezet

Észak-Rajna-Vesztfáliei Anyagvizsgáló Hivatal bejegyzett egyesület (MPA NRW) - jelzőszám: 0432 elvégezte a termék első vizsgálatát az alapvető jellemzők vonatkozásában (kivéve a tüzeseti viselkedést) a 3. rendszer szerint és a következőket állította róla ki:

Harmonizált szabvány

MSZ EN 12004:2012

Deklarált teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény
Tüzeseti viselkedés	E
Kötőszilárdság	Tapadó-húzó szilárdság száraztárolás után: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tartósság klimatizált tárolás / melegtárolás hatásával szemben	Tapadó-húzó szilárdság melegtárolás után: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tartósság klimatizált tárolás / melegtárolás hatásával szemben	Tapadó-húzó szilárdság vízben tárolás után: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tartósság változóan fagyasztva / olvasztva tárolás hatásával szemben	Tapadó-húzó szilárdság változóan fagyasztva/olvasztva tárolás után: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek. A 305/2011-es EU rendelettel összhangban álló teljesítménynyilatkozat elkészítéséért egyedül a fent említett gyártó felelős.

A gyártó helyett és a gyártó nevében aláíró személy:

Dr. Michael Fooker, Kutatás és fejlesztés

(név és beosztás)

Osnabrück, 2017.07.10.

(a kiállítás helye és kelte)

(Aláírás)