Fugen Finish

Bezwonny środek wygładzający do silikonu i innych materiałów uszczelniających (np. polimerów MS). Znacznie polepsza możliwość gładzenia i wygląd spoin. Bardzo dobra kompatybilność z systemami lakierniczymi i tworzywami sztucznymi. Redukuje do minimum niebezpieczeństwo powstawania plam po środku wygładzającym. Brak zabarwiania i wypłukiwania świeżo naniesionych materiałów uszczelniających.

Zastosowanie:
PROBAU Fugen Finish doskonale nadaje się do wygładzania świeżych powierzchni spoin bez wywierania negatywnego wpływu na powierzchnię materiału uszczelniającego. Stosować wyłącznie bez rozcieńczania.

Sposób użycia:
PROBAU Fugen Finish nanosić oszczędnie na wilgotny materiał uszczelniający oraz narzędzie do wygładzania. Stosować wyłącznie bez rozcieńczania i przed rozpoczęciem kożuszenia. Następnie wygładzić materiał uszczelniający odpowiednim narzędziem do gładzenia. Aby zapewnić doskonały wygląd spoin zalecamy wcześniejsze zaklejenie krawędzi spoin taśmą samoprzylepną. Bezpośrednio po wygładzeniu usunąć taśmę samoprzylepną. Unikać pozostawiania pozostałości środka do wygładzania na świeżych spoinach, gdyż może to ewentualnie powodować wady optyczne (plamy). Nadmiar środka wygładzającego usunąć czystą wodą przed wyschnięciem.

Ważne wskazówki:
Przy spoinach leżących PROBAU Fugen Finish nie może gromadzić się w zagłębieniach spoin (niebezpieczeństwo pozostawiania plam).

Zachować ostrożność przy wykładzinach marmurowych i z kamienia naturalnego, bowiem środek wygładzający może penetrować te materiały przez pory i powodować niepożądane plamy. Po zakończeniu nanoszenia koniecznie dokładnie usunąć pozostałości środka wygładzającego.

Zalecane jest przeprowadzenie testu zgodności na wrażliwych podłożach. Odradza się dodatkowego stosowania mydła lub płynu do mycia naczyń w celu wygładzania materiałów uszczelniających. Typowo zawierają one dodatki do czyszczenia zanieczyszczeń, mające negatywny wpływ na materiał uszczelniający i wygląd spoiny.

Dane techniczne:
Baza chemiczna: wodny roztwór substancji powierzchniowo czynnych
Kolor: bezbarwny
Lepkość przy 23 °C (EN 12092): wodnista
Gęstość (EN ISO 2811-2): ok. 1000 g/l

Magazynowanie:
w suchym miejscu o dodatniej temperaturze (nie poniżej +5 °C).

Termin przydatności:
W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 36 miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku.

Fugen Finish

Zawartość:
250 ml

Utylizacja:
Tylko całkowicie opróżniony pojemnik może być potraktowany jako odpad surowcowy.

Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy w sztuce budowlanej i ich konsekwencje.

Uwaga:
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu.
Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Dalszych informacji udziela:
Infolinia serwisowa: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb