Быстрый эластичный клей PROBAU PFKX S

Номер партии указан сбоку на упаковке и в накладной

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА

Номер декларации характеристик и уникальный код типа изделия
QUICK-101086-01-EN12004-C2FT

Назначение
Быстротвердеющий цементосодержащий раствор для укладки керамической плитки и плит на стенах и на полу, для внутренних и наружных работ.

Изготовитель
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück

Система оценки и контроля соответствия характеристик качества
Система 4 для пожароопасных свойств, система 3 для других основных параметров

Уполномоченный орган
Центр испытания материалов - Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) - код 0432
провёл первичные испытания продукта по основным параметрам (кроме пожароопасных свойств) по системе 3 и установил следующее:

Гармонизированный стандарт
EN 12004 :2012

Заявленные характеристики

Основные параметры	Характеристики
Пожароопасные свойства	E
Прочность сцепления	Ранняя прочность сцепления при растяжении: 0,5 Н/мм²
Прочность сцепления	Прочность сцепления при растяжении после сухого хранения: ≥ 1,0 Н/мм²
Стойкость к воздействию климатического / теплового хранения	Прочность сцепления при растяжении после теплового хранения: ≥ 1,0 Н/мм²
Стойкость к воздействию хранения в условиях замораживания / оттайки	Прочность сцепления при растяжении после хранения в воде: ≥ 1,0 Н/мм²
Стойкость к воздействию климатического / теплового хранения	Прочность сцепления при растяжении после хранения в условиях замораживания/оттайки: ≥ 1,0 Н/мм²
Выделение опасных веществ	NPD

Характеристики материала, на который составлена эта декларация, соответствуют заявленным характеристикам.
Ответственным за составление этой декларации характеристик является только указанный в этой декларации изготовитель.

Подписано за изготовителя и от имени изготовителя:

Д-р Мартин Каниг (Martin Kanig), отдел исследований и разработок
(фамилия и должность)

Оснабрюк, 04.01.2016
(место и дата исполнения) *(подпись)*