

Поверхностная шпаклёвка

Готовая к применению поверхностная шпаклёвка с высокой заполняющей способностью и уникальной стойкостью. Со слабым запахом и без растворителей.

Применение:

Поверхностная шпаклёвка PROBAU применяется для заполнения и выравнивания трещин, выбоин, повреждений поверхностей и щелей за одну рабочую операцию на бетоне, кирпичной кладке, штукатурке, гипсе и дереве. После полного высыхания можно красить большинством из обычных дисперсионных красок.

Исполнение:

Перед применением хорошо помните тюбик. Поверхностная шпаклёвка PROBAU готова к применению и может наноситься прямо на обрабатываемую поверхность. Наносите по возможности во влажном состоянии пока не образовалась плёнка. После высыхания можно шлифовать, скоблить, красить и использовать как основание для наклеивания. Максимальная толщина слоя около 10 мм за один проход при нанесении шпателем.

Основание:

Основание должно быть прочным, чистым, сухим, беспыльным и не загрязнённым жиром. Тщательно удалите с основания отставший материал (например, обои) и несхватившуюся краску. Сильно пористые основания обработайте грунтовкой, приготовленной из 1 части поверхностной шпаклёвки и 2 частей воды.

Важные указания:

Не подходит для нанесения на полипропилен, полиэтилен, тефлон, природный камень и битумные основания, а также в областях с постоянным воздействием воды.

Температура при нанесении:

+5°C ... + 40°C.

Время до образования плёнки:

10 – 25 мин

Твердение:

Зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха.

Расход:

Зависит от способа нанесения и толщины слоя.

Хранение:

В сухом месте, без замерзания (не ниже +5 °C).

Цвет:

белый

Содержание:

250 мл

Срок хранения:

В закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца с даты изготовления, см. штамп на упаковке.



Поверхностная шпаклёвка

Утилизация:

Только пустой тубик пригоден для переработки и вторичного использования.

Состав:

Содержит 1,2-БЕНЗИСОТИАЗОЛ-3(2Н)-ОН. Может вызывать аллергические реакции. Консультации по сервисной горячей линии +49 (0) 541 601-601.

Меры предосторожности:

Может вызывать аллергические реакции. Не допускайте попадания в руки детей. Обеспечьте хорошее проветривание при нанесении и высыхании. Во время работы нельзя есть, пить, курить. При попадании в глаза или на кожу сразу же тщательно промойте водой. Не допускается применение в зонах с продуктами питания и питьевой водой. Паспорт безопасности можно получить по запросу.

Примечание:

Мы не несём никакой ответственности за ошибки применения и их последствия. Выполняйте рекомендации, приведённые на упаковке.

Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие условия.

Дальнейшая информация:

Сервисная горячая линия: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb