IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 110214

Vrsta proizvoda
DIN EN 15651-1: Tesnilne mase za fasade F-EXT-INT-CC (razred 20 LM)
DIN EN 15651-2 Tesnilne mase za zasteklitve G-CC (razred 20 LM)
DIN EN 15651-3: Tesnilne mase za stike v sanitarijah S (razred XS1)

Identifikacijska/številka šarže
PROBAU sanitarni silikon eco
Za serijsko številko glej stranski odtis

Namen uporabe

Fugirna tesnilna masa za fasadne elemente, zasteklitve in sanitarije

Proizvajalec
Podjetje ▪ Cesta ▪ Poštna številka in kraj

Sistem za ovrednotenje in preverjanje obstojnosti glede lastnosti
Sistem 3
Sistem 3 za odziv na ogenj

Priglašeni organ SKZ – TeConA GmbH (1213) je opravil tipsko preverjanje v skladu z EN 15651-1/EN 15651-2/EN 15651-3 ter preverjanje odziva na ogenj po sistemu 3 in ugotovil sledeče: Poročilo.

Deklarirana zmogljivost

Glavne značilnosti	DIN EN 15651-1 Fasadni elementi F-EXT-INT-CC	DIN EN 15651-2 Zasteklitve G-CC	DIN EN 15651-3 Stike v sanitarijah XS1
Odziv na ogenj	Razred E	Razred E	Razred E
Sproščanje kemikalij, ki ogrožajo zdravje in/ali okolje	NPD	NPD	NPD
Neprepustnost za vodo in zrak			
Stabilnost	≤ 3 mm	≤ 3 mm	≤ 3 mm
Izguba prostornine	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 20 %
Oprijemnost/raztezanje pri predobremenitvi po potopitvi v vodo	NF	NPD	NF
Kakovost lepljenja in razteznost po vplivih toplote, vode ali umetne svetlobe	NPD	NF	NPD
Natezne lastnosti (sekantni modul) za uporabo v hladnih podnebnih območjih (-30 °C)	≤ 0,9 Mpa	≤ 0,9 Mpa	NPD
Natezne lastnosti pri predhodni napetosti za uporabo v hladnih podnebnih območjih (-30 °C)	NF	NF	NPD
Prožnost	NPD	≥ 60 %	NPD
Mikrobiološka rast	NPD	NPD	1
Obstojnost	uspešno opravljeno	uspešno opravljeno	uspešno opravljeno

Lastnosti proizvoda, za katerega je izdana izjava o lastnostih, se ujema z izjavljenimi lastnosti. Za izdajo izjavi o lastnostnih v tej izjavi o lastnostnih je odgovoren zgolj naveden proizvajalec.

Podpis za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Dr. Martin Kanig, vodja raziskav in razvoja

(Ime in funkcija)

Osnabrück, dne 01.04.15

(Kraj in datum izdaje)

(Podpis)