

Boyacı Akrilik plus 310 ml

İç ve dış mekanlar için, üstün kaliteli, elasto-plastik ve tek bileşenli, akrilik dispersiyon bazlı derz yalıtım malzemesi, hızlı kurur. Ürün ftalat içermez ve çok düşük emisyonludur.

Kullanım amacı:

Çatlakların kapatılması ve beton, duvar, sıva, lakeli ahşap arasındaki düşük genleşmeli derzlerin yalıtımı için. Özellikle merdivenlerle duvar, tavanla duvar, pencere kasasıyla gaz beton konstrüksiyon arasındaki derzler için uygundur.

Uygulama:

Kapağı üst kartuş ucundan vida dışından önce kesin. Kartuşun ucunu takın ve derz genişliğine göre eğik bir şekilde kesin. PROBAU Boyacı Akrilik plus, basınçlı el tabancası veya basınçlı havalı tabanca ile uygulanabilir. Derz yalıtım malzemesini hiç boşluk kalmayacak şekilde derze sıkın. Derin derzlerin arkaları, uygun bir köpük malzeme ile doldurulmalıdır. Akrilik yalıtım malzemesi, kabuk tutmadan önce uygun bir takımla düzleştirilebilir. Düşük sıcaklıklar ve ıslak zeminler, ürünün sertleşmesini geciktirir. Yalıtım malzemesi fazlalıkları ve yapışkan bantlar, düzleştirme işleminden hemen sonra uzaklaştırılmalıdır. Düzleştirme takımını temizleyin. Sertleşen derz dolguları, sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Açıklamalar: Su altı ve genleşme derzlerinde kullanılmak üzere uygun değildir. Yağmurlu havalarda veya ıslak zeminlere uygulanmamalıdır. Malzeme tamamen sertleştikten sonra çoğu boya (özel uygunluk kontrolü gerekli) boyanabilir. Mermer ve doğal taş için uygun değildir.

Zemin:

Zeminin / yapışma zeminin üzerinde bulunan toz, dökme malzeme, duvar kağıtları, yağ, parafin ve kalkmış boyalar iyice temizlenmelidir. Pürüzsüz yüzeyler pürüzlendirilmelidir; örn. sıva, beton, gözenekli beton vb. gibi çok emici özellikteki zeminler, 1/3 akrilik/su karışımı ile bir ön uygulamaya tabi tutulmalıdır.

Not: Örn. polietilen, teflon ve bitüm içeren zeminler ve plastikler gibi yapışma özellikleri kötü olan plastikler, zemin olarak kullanılmak üzere uygun değildir. Cam ve metalin üzerinde tutunmaz.

Sarfiyat:

6 x 6 mm genişliğinde ve derinliğinde bir derzde yaklaşık 8-9 m.

İşlenebilirlik / katılma süresi ve sıcaklıkları:

+5°C ila +40°C arası (optimum +5°C ila +20°C arası). Sertleşme: 1-2 mm/gün (su vererek)

Kabuk tutma süresi:

Yakl. 10 dakika.

Sıcaklık dayanımı:

Yakl. -25°C ila +80°C arası.

İzin verilebilir toplam deformasyon:

% 12,5

Yangın davranışı:

Sınıf E



Boyacı Akrilik plus 310 ml

Standartlar ve testler:

EN 15651 – Bölüm 1'e göre test edilmiştir: F-INT-EXT 12,5 P
RAL-ZU 123 Blauer Engel; GEV-Emicode EC 1plus sertifikalıdır;
Performans beyanı ile ilgili daha geniş bilgi için: www.probau.eu

Depolama:

Soğuk, kuru, don tehlikesi olmayan bir yerde depolanmalıdır.

Son kullanma tarihi:

Açılmamış orijinal ambalajının içinde, üretim tarihinden itibaren 24 ay. Üretim tarihi, ambalajın üzerinde yer almaktadır.

Ambalaj:

310ml kartuş

Renk tonları:

Beyaz

Tasfiye:

Ürünün ambalajını geri dönüşüme göndermeden önce tamamen boşaltın. Malzeme kalıntıları, yerel sorunlu atık tasfiyesi noktalarına teslim edilebilir. Atık Listesi Yönetmeliğine göre atık kodu 080410

İçerik maddeleri:

İzotiazolinon içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bilgilendirme çağrı merkezi:
+49 541 601-601. Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur.

Güvenlik uyarıları:

Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Ürün işlenirken ve kururken yeterince havalandırma sağlanmalıdır. Ürün işlenirken, yemek, içmek veya sigara içmekten kaçınılmalıdır. Göze veya cilde teması halinde, bol suyla yıkayın. Gıda maddelerinde veya içme suyu bulunan bölgelerde kullanılmak üzere uygun değildir. Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur.

Not:

Malzemeye, yüzeyi prizlenene kadar su değmemelidir.
Uygulama ile ilgili hatalar ve bu hataların sonuçlarından şirketimiz sorumlu değildir.
Ambalajın üzerindeki uyarıları dikkate alın.

Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir.

Gerekli diğer bilgiler için:

Çağrı merkezi: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb

Boyacı Akrilik plus 310 ml