Wielosezonowa masa uszczelniająca PROBAU 310 ml

Gotowa do użycia elastyczna masa uszczelniająca na bazie kauczuku syntetycznego.

Przeznaczenie:
Wielosezonowa masa uszczelniająca PROBAU nadaje się do naprawy i uszczelniania otworów i pęknięć w dachach i elewacjach, np. w rynnach, oknach dachowych, świetlikach, kominach czy papach dachowych. Przylega bez nakładania podkładu do powierzchni bitumicznych, szkła, metalu i betonu. Tylko do stosowania na zewnątrz.

Sposób użycia:
Przed rozpoczęciem pracy przeczytać zasady bezpieczeństwa. W razie potrzeby okleić krawędzi spoiny taśmą samoprzylepną. Odkręcić dyszę kartusza i ściąć ją ukośnie stosownie do wymaganej szerokości spoiny. Równomiernie wtłoczyć wielosezonową masę uszczelniającą PROBAU do spoiny, używając odpowiedniego pistoletu do wytłaczania. Przed kożuszeniem wygładzić środkiem wygładzającym Probau i odpowiednim narzędziem do gładzenia. Po wygładzeniu usunąć taśmę samoprzylepną.

Podłoże:
Może być nakładany na czyste, mocne, nośne i lekko wilgotne podłoża. Wielosezonowa masa uszczelniająca PROBAU przylega do prawie wszystkich materiałów, takich jak taśmy bitumiczne, beton, płyty cementowo-włóknowe, kamień, tynk, szkło, metale i wiele tworzyw sztucznych. W ekstremalnych warunkach i na niektórych tworzywach sztucznych zalecane jest naniesienie warstwy podkładu silikonowego. Głębokie spoiny wypełnić niechłonną pianką (wypełniacz PE do fug).
Wskazówki:
Tylko do stosowania na zewnątrz!
Fizycznie wysychający. (wydziela rozpuszczalniki)
Zawiera palne rozpuszczalniki.
Podane wartości czasowe kożuszenia i twardnienia zależą od warunków przechowywania i mogą ulegać zmianie wraz ze starzeniem się produktu.

Zużycie:
Ilość wystarczająca na około 8 do 9 m (przy spoinie o wymiarach 6 x 6 mm)

Temperatura oraz czas nakładania i utwardzania:
od +5 °C do +40 °C (optymalna od +5 °C do +20 °C). Utwardzanie: około 2 mm na dzień

Odporność na temperaturę:
od ok. -25 °C do ok. +100 °C

Wielosezonowa masa uszczelniająca PROBAU 310 ml

Dopuszczalne odkształcenie całkowite:
maks. 25%

Magazynowanie:
w chłodnym i suchym miejscu o dodatniej temperaturze

Termin przydatności:
W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 24 miesięcy od daty produkcji podanej na nadruku.

Opakowanie:
Kartusz 310 ml

Kolory:
przezroczysty, aluminium

Utylizacja:
Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione opakowania. Resztki materiału można oddawać do lokalnych placówek utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Składniki:
Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Chronić przed dziećmi. Zawiera n-octan butylu. Łatwopalna ciecz i pary! Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie.

Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki opierają się na intensywnych testach aplikacyjnych w laboratorium i w praktyce i stanowią wartości orientacyjne. Odpowiedzialność za konkretne zastosowanie spoczywa jednak na użytkowniku. Nie stanowią one gwarancji ani potwierdzenia właściwości produktu.