PROBAU Vse-vremensko tesnilen 310 ml

Elastična tesnilna masa na osnovi sinteze kavčuka, pripravljena za uporabo.

Namen uporabe:
PROBAU-ovo vse-vremensko tesnilo je primerno za popravilo in zatesnitev lukenj in razpok na strehi in fasadah, npr. na odkapnih žlebovih, strešnih oknih, svetlobnih kupolah, dimnikov, bitumenskih strešnih progah. Se primer brez namaza primerja na bitumenskih podlagah, steklo, kovine in beton. Samo za zunanjo uporabo.

Obdelava:
Pred začetkom preberite varnostna navodila. Po potrebi zaščiti robove fug z lepilnim trakom. Odvijte šobo kartuše in jo odrežite poševno toliko, kakor je široka fuga. PROBAU-ovo vse-vremensko tesnilo s pištolo za kartuše nanesite enakomerno v fuge. Preden se začne tvoriti kožica, zgladite mesta s Probauovim gladilnim sredstvom in primernim gladilnim orodjem. Lepilni trak morate odstraniti nemudoma po končanem glajenju.

Podlaga:
Primerno za čiste, trdne, nosilne ter rahlo vlažne podlage. PROBAU-ovo vse-vremensko tesnilo se prime skoraj vseh materialov, kot so na primer bitumenski trakovi, beton, plošče iz vlaknenega cementa, kamni, ometi, stekla, kovine in številne umetne snovi. Pri ekstremnih pogojih in na nekaterih umetnih masah priporočamo predhodni namaz z osnovnim premazom na osnovi silikona. Globlje fuge zapolnite z ne sesajočo peno (profil PE za polnjenje fug).
Navodila:
Uporabite ga samo na prostem!
Se izsuši fizikalno. (oddajanje topil)
Vsebuje gorljiva topila.
Navedena časovna vrednost za tvorjenje kožice oz. popolno strditev je odvisna od vrste skladiščenja in se lahko s staranjem izdelka spremeni.

Poraba:
Zadostuje za pribl. 8-9 m (pri 6 x 6 mm veliki fugi)

Časi za obdelavo in strjevanje, temperatura strjevanja:
od +5 °C do +40 °C (optimalno od +5 °C do +20 °C). Strjevanje: pribl. 2 mm/na dan

Odpornost proti škodljivim vplivom spreminjajoče se temperature:
Pribl. od -25 °C do +100 °C

PROBAU Vse-vremensko tesnilen 310 ml

Dopustna skupna deformacija:
Maksimalno 25 %

Skladiščenje:
Na hladnem, suhem in zaščiteno pred zmrzali

Rok trajanja najmanj do:
V neodprti originalni embalaži 24 mesecev od datuma proizvodnje, glej odtisnjen žig.

Posoda:
310-ml kartuša

Barvni odtenki:
Prozoren, aluminijaste barve

Odstranjevanje odpadkov:
V recikliranje oddajte samo popolnoma izpraznjene posode. Ostanki materiala lahko oddate pri lokalnih mestih za odstranjevanje problematičnega odpadka.

Sestavine:
Varnostni list je na voljo po povpraševanju.

Varnostna opozorila:
Hraniti izven dosega otrok. Vsebuje n-butilacetat. Vnetljiva tekočina in hlapi! Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Večkratna izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali Razpokane kože. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja ter drugih virov vžiga. Ne kaditi. Vsebnik držite zaprtega. Shraniti na dobro prezračenem mestu. Držati na hladnem. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščito za oči/zaščito za obraz. Pri stiku z očmi: Nekaj minut skrbno izpirati z vodo. Po možnosti odstranite obstoječe kontaktne leče. Še naprej izpirati. Varnostni list je na voljo po povpraševanju.

Podatki na teh pisnih navodilih temeljijo na intenzivnih testih uporabe v laboratoriju in v praksi in služijo kot orientacijske vrednosti. Vendar je uporabnik nosilec odgovornosti za ustrezno uporabo. Navodila ne predstavljajo nikakršne garancije ali zagotovila.