

PROBAU Her Havaya Elverişli Yalıtım Macunu

Kullanıma hazır sentetik kauçuk bazlı elastik yalıtım macununu.

Kullanım amacı:

PROBAU Her Havaya Elverişli Yalıtım Macunu çatı ve ön cephe alanlarındaki çatlak ve deliklerin tamirinde ve yalıtılmasında kullanılır, örneğin; yağmur olukları, çatı pencereleri, kubbe fenerleri, baca ve bitümlü çatı membranları. Bitüm zeminlere, cam, metal ve beton yüzeylere astarsız yapışır. Sadece dış mekanlarda kullanıma uygundur.

Uygulama:

Kullanımdan önce güvenlik uyarılarını okuyunuz. Gerekirse derz kenarlarını bir maskeleyici bant ile kapatınız. Kartuşun ucunu takın ve derz genişliğine göre eğik bir şekilde kesin. PROBAU Her Havaya Elverişli Yalıtım Macununu uygun pres tabancasıyla eşit biçimde derze uygulayın. Kabuk tutmadan önce, Probau perdah malzemesi ve uygun bir perdahlama takımı ile pedahlanmalıdır. Yapışkan bant, perdah işlemi biter bitmez sökülebilir.

Zemin:

Temiz, sağlam, taşıma kapasiteli, hafif nemli zeminlerde kullanılmak üzere uygundur. PROBAU Her Havaya Elverişli Yalıtım Macunu hemen hemen tüm malzemelere yapışır, örneğin; bitüm membranları, beton, elyaflı çimento levhaları, taş, sıva, cam, metal ve çok sayıda plastikler. Aşırı koşullarda ve bazı plastiklerde Silikon Primer ile bir ön uygulama yapılması önerilir. Derin derzlerin arkaları, emici olmayan bir köpük malzeme ile doldurulmalıdır.

Açıklamalar:

Sadece dış mekanlarda kullanıma uygundur!

Fiziksel olarak kurur. (Solvent serbest bırakır)

Yanıcı solvent içerir.

Belirtilen kabuk tutma ve sertleşme süreleri ürünün depolanmasına göre ve ürünün yaşlanmasıyla değişebilir.

Sarfıyat:

6 x 6 mm boyutlarında bir derzde, 8 -9 m.

İşlenebilirlik / katılma süresi ve sıcaklıkları:

+5°C ila +40°C arası (optimum +5°C ila +20°C arası). Sertleşme: yakl. 2 mm/gün

Sıcaklık dayanımı:

Yakl. -25°C ila +100°C arası.



PROBAU Her Havaya Elverişli Yalıtım Macunu

İzin verilebilir toplam deformasyon:

Maks. % 25

Depolama:

Soğuk, kuru, don tehlikesi olmayan bir yerde depolanmalıdır.

Son kullanma tarihi:

Açılmamış orijinal ambalajının içinde, üretim tarihinden itibaren 24 ay. Üretim tarihi ambalajın üzerinde yer almaktadır.

Ambalaj:

310ml kartuş

Renk tonları:

Transparan ve alüminyum

Tasfiye:

Ürünün ambalajını, geri dönüşüme göndermeden önce tamamen boşaltın. Malzeme kalıntıları, yerel sorunlu atık tasfiyesi noktalarına teslim edilebilir.

İçerik maddeleri:

Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur.

Güvenlik uyarıları:

Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Nbütil asetat içerir. Sıvı ve buharı yanıcıdır! Uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Yüksek sıcaklıklar, çok sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alev ve başkaca tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. İyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edilmelidir. Serin tutulmalıdır. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. Göze temas etmesi halinde: Birkaç dakika boyunca dikkatlice suyla yıkayın. Şayet kontakt lens kullanıyorsanız, kontakt lenslerinizi çıkarın. Yıkamaya devam edin. Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur.

Bu açıklamadaki değerler, laboratuvarında ve pratikte yoğun deneme amaçlı uygulamalara dayanır ve sadece bir referansdır. Uygulamanın sorumluluğunu kullanan üstlenir. Bilgiler ürüne ilişkin herhangi bir teminat veya garanti anlamına gelmez.