

Çatlak ve derz yalıtım malzemesi

İç ve dış mekanlar için, solvent içermeyen derz yalıtım malzemesi. UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.

Kullanılışı:

Beton, tuğla duvar, sıva, metal, ahşap vb. arasında bulunan çatlakların kapatılması ve derzlerin yalıtılmasında kullanılır. Özellikle pencereler, kapı çerçeveleri ve tuğla duvarlar arasındaki bitişme derzlerinde kullanılmak üzere uygundur.

Tamamen kuruduktan sonra, piyasada satılan dispersiyon boya ile boyanabilir.

Uygulama:

Kullanmadan önce tüpü iyice ezin. PROBAU Çatlak ve derz yalıtım malzemesi, kullanıma hazır olup, direkt uygulanabilir. Malzeme, mümkün olduğunca, kabuk tutma süresi içinde ve daha yaşken çekilmelidir. Kuruduktan sonra malzeme, zımparalanabilir, delinebilir, kazınabilir, üzeri boyanabilir veya üzerine bir şey yapıştırılabilir. Her seferinde yakl. 10mm macun tabakası sürülmelidir.

Zemin:

Zemin, temiz, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Zeminin üzerindeki kalkmış malzemeler (örn. duvar kağıtları gibi) ve kalkmış badanalar iyice temizlenmelidir. Çok gözenekli zeminler, 1 ölçek Çatlak ve derz yalıtım malzemesi ve 2 ölçek sudan oluşan bir astar ile bir ön uygulamaya tabi tutulmalıdır.

Önemli Notlar:

PP, PE, Teflon, doğal taşlar, bitüm zeminler ve çok fazla su yükü altında bulunan bölgelerde kullanılmak üzere uygun değildir.

İşlenebilirlik sıcaklığı:

+5°C - + 40°C arası

Kabuk tutma süresi:

yakl. 10 – 15 dk.

Sertleşme süresi:

Tabaka kalınlığı, sıcaklık ve nem oranına göre değişir.

Sarfiyat:

Uygulama türü ve tabaka kalınlığına göre değişir.

Standartlar ve testler:

EN 15651 – Bölüm 1'e göre test edilmiştir: F-INT-EXT
Performans beyanı ile ilgili daha geniş bilgi için: www.probau.eu

Depolama:

Kuru ve don tehlikesi olmayan bir yerde saklanmalıdır (+5 derece selsiyus altında olmamalıdır).

Renk tonu:

Beyaz



Çatlak ve derz yalıtım malzemesi

İçerik:
250 ml

Son kullanma tarihi:

Açılmamış orijinal ambalajının içinde, üretim tarihinden itibaren 24 ay. Üretim tarihi ambalajın üzerinde yer almaktadır.

Tasfiye:

Sadece tamamen boşaltılmış olan ambalaj kapları geri dönüşüme gönderilebilir.

İçerik maddeleri:

İzotiazolinon içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bilgilendirme çağrı merkezi: +49 (0) 541 601-601.

Güvenlik uyarıları:

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Ürün işlenirken ve kururken yeterince havalandırma sağlanmalıdır. Ürün işlenirken, yemek yemek, bir şey içmek veya sigara içmekten kaçınılmalıdır. Göze veya cilde teması halinde, bol suyla yıkayın. Gıda maddelerinde veya içme suyu bulunan bölgelerde kullanılmak üzere uygun değildir. Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur.

Not:

Uygulama ile ilgili hatalar ve bu hataların sonuçlarından şirketimiz sorumlu değildir. Ambalajın üzerindeki uyarıları dikkate alın.

Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir.

Gerekli diğer bilgiler için:

Çağrı merkezi: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb