

Sihhi Alan Silikonu eco 310 ml

İç ve dış mekan kullanımına uygun, silikon bazlı (asetik asit kürlenmeli), üstün nitelikli, tek bileşenli esnek derz yatılımlı malzemesi. Çinko içermez ve düşük emisyonludur.

Kullanım amacı:

PROBAU Sihhi Alan Silikonu eco, sihhi alanların oturma derzleri ile fayans genişleme derzlerinin yalıtımında kullanılır (banyo küveti, lavabo ve klozetlerin yalıtılmasında).

PROBAU Sihhi Alan Silikonu eco, ayrıca inşaat alanındaki bitişme derzlerinde kullanılmak üzere de uygundur. Derz yalıtım malzemesi cam, camlı yüzeyler, emaye, porselen, fayans gibi birçok yüzeye tutunur. Akriolik banyo küveti ve duş teknesi bölgelerinin kalıcı bir şekilde yalıtılabilmesi için, ürün uygulanmadan önce, PROBAU Silikon astar kullanılmalıdır.

Uygulama:

Kapağı, üst kartuşun dibinden, vida dışından önce kesin. Kartuşun ucunu takın ve derz genişliğine göre eğik bir şekilde kesin. PROBAU Sihhi Alan Silikonu, manüel bir tabanca veya havalı bir tabanca ile uygulanabilir. Derz yalıtım malzemesini, hiç boşluk kalmayacak şekilde derze sıkın. Derin derzlerin arkaları, uygun bir köpük malzeme ile doldurulmalıdır. Silikon yalıtım malzemesi, kabuk tutmadan önce, uygun bir takımla (PROBAU Fugen Finish) düzleştirilebilir. Düşük sıcaklıklar ve ıslak zeminler, ürünün sertleşmesini geciktirir. Yalıtım malzemesi fazlalıkları ve yapışkan bantlar, düzleştirme işleminden hemen sonra uzaklaştırılmalıdır. Sertleşen derz dolguları, sadece mekanik olarak temizlenebilir. Aynı durum, takımlar için de söz konusudur.

Açıklamalar: Üzerine boya sürülemez. PROBAU Sihhi Alan Silikonu eco, beton, doğal taş, kurşun, bakır ve galvanize çelik üzerine uygulanmak üzere uygun değildir. Akvaryumlarda kullanılmamalıdır. Metaller üzerinde korosif etkilidir.

Zemin:

Zeminin / yapışma zeminin üzerinde bulunan toz, dökme malzeme, duvar kağıtları, yağ, parafin ve kalkmış boyalar, iyice temizlenmelidir. Pürüzsüz yüzeyler pürüzlendirilmeli; çok emici özellikteki zeminler, PROBAU Silikon Primer ile bir ön uygulamaya tabi tutulmalı ve güçlendirilmelidir.

Not: Örn. polietilen, teflon ve bitüm içeren zeminler ve plastikler gibi yapışma özellikleri kötü olan plastikler, zemin olarak kullanılmak üzere uygun değildir.

Sarfiyat:

6 x 6 mm genişliğinde ve derinliğinde bir derzde, yaklaşık 8-9 m.

İşlenebilirlik / katılma süresi ve sıcaklıkları:

+5°C ila +40°C arası (optimum +5°C ila +20°C arası). Sertleşme: 2 mm/gün (su vererek)

Kabuk tutma süresi:

Yaklaşık 5-10 dakika sonra.

Sıcaklık dayanımı:

Yakl. -40°C ila +180°C arası.

İzin verilebilir toplam deformasyon:

% 25

Yangın tutumu:

Sınıf E



Sihhi Alan Silikonu eco 310 ml

Standartlar ve testler:

EN 15651 – Bölüm 1'e göre test edilmiştir: F-EXT-INT-CC; Bölüm 2: Cam G-CC-20LM; Bölüm 3: Sihhi alan: S-XS 1

GEV-Emicode EC 1plus; TÜV Rheinland Sertifikalı

Performans beyanı ile ilgili daha geniş bilgi için: www.probau.eu

Depolama:

Soğuk, kuru, don tehlikesi olmayan bir yerde depolanmalıdır.

Son kullanma tarihi:

Açılmamış orijinal ambalajının içinde, üretim tarihinden itibaren 24 ay. Üretim tarihi ambalajın üzerinde yer almaktadır.

Ambalaj:

310ml kartuş

Renk tonları:

Transparan, beyaz, gri, kahverengi, antrasit, bazalt, bej, karamel, manhattan, gümüş grisi, çimento grisi

Tasfiye:

Ürünün ambalajını, geri dönüşüme göndermeden önce tamamen boşaltın. Malzeme kalıntıları, yerel sorunlu atık tasfiyesi noktalarına teslim edilebilir. Atık Listesi Yönetmeliğine göre atık kodu 080410

İçerik maddeleri:

Biyosit/Fungisit etken maddeler içerir

(2-Oktil-2H-isotiazol-3-on) Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bilgilendirme çağrı merkezi: +49 (0) 541 601-601.

Güvenlik uyarıları:

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Doktora müracaat ederken, ambalaj veya ürün etiketini hazır bulundurun. Çocuklardan uzak tutulmalıdır. Göz, cilt veya giysilere temasından kaçınılmalıdır. Ürün, sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır. Başvuru üzerine güvenlik bilgi formu mevcuttur.

Not:

Asetik asit kürlemelidir. (Sertleşme sırasında asetik asit parçalanması gelişir)

Uygulama ile ilgili hatalar ve bu hataların sonuçlarından şirketimiz sorumlu değildir.

Ambalajın üzerindeki uyarıları dikkate alın.

Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir.

Gerekli diğer bilgiler için:

Çağrı merkezi: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb