

Primer

Zemin harç arasındaki yapışma mukavemetinin artırılması ve zeminin sağlamlştırılmasında kullanılan, kullanıma hazır renkli astar boya. İçeride ve dışarıda işlenebilir.

Kullanılışı:

Primer, emiş kapasitesi yüksek olan zeminlerin emiş kapasitelerini dengeleyen astar olarak kullanılır. Sıva, beton, tuğla duvar ve alçı levha zeminlerde kullanılabilir. Hafifçe kumlanan zeminleri sağlamlştırır.

Malzeme:

Solvent içermeyen malzeme hafif pembe renkte olup, hızlı kurur ve su buharını geçirir. Malzeme, iç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.

Zemin:

Zeminler temiz, kuru, emici ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Kir, yağ, boşa duran parçacıklar ve tüm boyalar ve macunlar tamamen temizlenmelidir. Tutkallı boyalar yıkanarak temizlenmelidir.

İşleme:

Malzeme, temizlenen yüzeye, koyun yünü rulo veya duvar kağıdı fırçası ile sürülür. Bu işlemi izleyen harç tabakası, primer tamamen kuruduktan sonra uygulanmalıdır.

Ürün, +5 °C'den düşük hava, malzeme ve zemin sıcaklıklarında işlenmemelidir.

Sarfiyat:

Zeminin emiş kapasitesine göre, her m2 başına yaklaşık 100 – 250 ml.

Depolama:

Kuru bir yerde ve orijinal ambalajında muhafaza edin.

Ambalaj:

1 l kap
2,5 l kova
5 l kova

Not:

Teknik bilgilerde, 20 °C / % 65 nispi hava nemi oranı baz alınmıştır.

Ambalajın üzerindeki uyarıları dikkate alınız.

Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir.

Gerekli diğer bilgiler için:

Çağrı merkezi: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb

