

Çimento Temizleyici

Beton ve örme duvarlardaki kireç ve çimento izlerinin temizlenmesinde kullanılan özel imalat temizlik malzemesi.

Kullanım Amacı:

Çimento temizleyici ile, tuğla duvarlar ve betonlar üzerinde oluşan ve çoğu zaman engellenemeyen çiçeklenmeler sorunsuzca temizlenebilir. Ürünle, ayrıca, hafif kirlilikler de kolayca temizlenebilir.

Malzeme:

Çimento temizleyici, şeffaf ve az kokulu bir sıvıdır.

İşleme:

Çimento temizleyici, kullanıma hazır olup, inceltmesine gerek yoktur. Ürün uygulanmadan önce, kirli olan tuğla duvar veya beton yüzeyleri iyice ıslatılmalıdır. Temizleme malzemesini, daha sonra ağaç enjektörü veya benzeri bir gereçle, uygulama yapılacak yüzeye püskürtün. Ürün püskürtülürken, açık renkli yüzeyler „köpürmeye“ başlar. Temizlik, mekanik olarak yapılırsa (örneğin; tahta fırçası ile), çimento temizleyicinin etkisi daha da yoğunlaştırılabilir. Kirlerin tamamen temizlenebilmesi için, ürünün muhtemelen birkaç kez uygulanması gerekebilir.

Temizlik maddesi kurumadan önce, temizlenen yüzeyin aşağıdan yukarıya doğru bol su ile yıkanması gerekir.

Sarfiyat:

Sarfiyat, zeminin kirlilik derecesi ve emiş özelliklerine göre değişir. Ürünün uygulanış şekline göre, her m² başına yaklaşık 100 – 150 ml gereklidir.

Depolama:

Don tehlikesi olmayan bir yerde muhafaza edilmelidir. Kapalı ambalajı içine kalıp, uzun süre kullanılmayan çimento temizleyici, tekrar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

EC Tavsiyesine göre içerik maddesi bilgileri:

5 – 15 % inorganik asit, < 5 % noniyonik tensitler, organik asit, koku maddeleri. Hidroklorik asit (tuz ruhu) içerir.

Ambalaj:

1 l şişe
5 l bidon

Dikkat:

Çimento temizlik ürünü ile çalışırken, gözler ve eller her zaman korunmalıdır. Ürünün giysilerinize sıçraması durumunda, sıçrayan yerler hemen temiz suyla yıkanmalıdır.

Beton, hazır beton parçalar, yüzü yıkanmış beton döşeme kaplama plaklar, sıvalar, şaplar, klinkerler veya diğer seramik malzemelerden oluşmayan tüm yüzeylerin üzerleri örtülmelidir.



Çimento Temizleyici

Açıklamalar:

Ambalajın üzerindeki güvenlik uyarılarını dikkate alınız.

Burada verilen bilgiler, kapsamlı testler ve uygulama deneyimlerine dayanmaktadır. Bu bilgiler, tüm uygulamaları kapsamamaktadır. Bu nedenle, gerekmesi halinde, deneme amaçlı uygulamaların yapılmasını öneririz. Gelişmeler çerçevesinde yapılacak teknik değişiklik haklarımız saklıdır. Tüm diğer konularla ilgili olarak, Genel İşlem Şartlarımız geçerlidir.

Gerekli diğer bilgiler için:

Çağrı merkezi: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb