

FRA Dissolvant pour ciment

Mise en oeuvre: Humidifier préalablement les surfaces de maçonnerie ou en béton à nettoyer. Enfin, asperger le dissolvant avec un vaporisateur pour arbres par ex. sur la surface concernée. Lors de l'application, les surfaces claires commencent à "mousser". L'effet du dissolvant pour ciment peut être accentué en utilisant un nettoyage mécanique. Il est éventuellement nécessaire d'effectuer une seconde application pour retirer toutes les impuretés. Avant que le nettoyage n'ait séché, rincer la surface nettoyée avec beaucoup d'eau de haut en bas. En cas de projection sur les vêtements, rincer immédiatement à l'eau claire. Toutes les surfaces n'étant pas en béton, pièces en béton, plaques de béton lavé, crépi, chapes, briques ou autres matériaux céramiques doivent être recouverts. Ne pas utiliser sur des matériaux contenant de la chaux (marbre). Observer la résistance de la surface aux acides. En cas de doute, réaliser un essai de résistance. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Rendement: Concentrer. Peut être dilué jusqu'à une concentration de 1 sur 5. Env. 100-150 ml par m² sont nécessaires selon le type d'application.

Stockage: Sec et convenablement.



Attention

Dissolvant pour ciment

Contient acide chlorhydrique.

H+P-phrases: Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Peut être corrosif pour les métaux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlhenschweg 6 • 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de • www.quick-mix.de

PROBAU®

Zementschleier-entferner

Entfernt Kalk- und Zementschleier
Für Fliese, Beton und Mauerwerk



Dissolvant pour ciment
Sredstvo za čišćenje
cementnih mrlja

1 Liter



Gilt nur für Österreich



Nur im BAUHAUS

50024-01

0670005041

HRV Sredstvo za čišćenje cementnih mrlja

Priprema: Zaprišanu zidnu ili betonsku površinu prethodno temeljito navlažiti. Nakon toga sredstvo za čišćenje pomoću vrtnе prskalice/ prskalice za voćnjake ili slično poprskati na dotične površine. Pri prskanju svijetle površine počinju „pjeniti“. Djelovanje sredstva za čišćenje cementnih mrlja može se intenzivirati mehaničkim čišćenjem. Eventualno je potrebno višestruko nanošenje, kako bi se onečišćenje odstranilo bez zaostataka. Prije nego što se sredstvo za čišćenje osuši, očišćenu površinu isprati sa puno vode od dolje prema gore. Mrlje od sredstva za čišćenje na odjeći odmah isprati čistom vodom. Sve površine, koje se ne sastoje od betona, gotovih elemenata od betona, ploča od prang betona, zbučke, estriha, klinkera i drugih keramičkih materijala moraju se pokriti. Nemojte upotrebljavati na vapnenačkim materijalima (mramoru). Pazite da je površina otporna na kiseline. U slučaju neodmice provedite test otpornosti. Koristiti samo u dobro prozračnim prostorima.

Potrošnja: Koncentrat. Do 1:5 razrijedite. Već prema načinu nanošenja potrebno je cca. 100-150 ml po m² površine.

Skладиštenje: Suho i stručno.



Upozorenje

Sredstvo za čišćenje cementnih mrlja

Sadrži solne kiseline.

H+P-rečenice: Nadražuje kožu. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može nadražiti dišni sustav. Može nagrizati metale. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati udisanje maglice/para/aerosola. Nosite zaštitne rukavice / zaštitu za oči. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktnе leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. U SLUČAJU DOTICAJA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode. Skладиštiti pod ključem.

Sadržaj/posudu odnesite na odlagalište problematičnog otpada.

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlhenschweg 6 • 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de • www.quick-mix.de

DEU Zementschleierentferner

Verarbeitung: Die verunreinigte Mauerwerks- oder Betonfläche ist gründlich vorzunässen. Anschließend wird der Reiniger mittels Garten-/Obstbaumspritze o.Ä. auf die betroffenen Flächen aufgesprüht. Beim Sprühauftrag beginnen die hellen Flächen zu „schäumen“. Die Wirkung des Zementschleierentferners lässt sich durch mechanische Reinigung intensivieren. Eventuell ist ein mehrfacher Auftrag notwendig, um die Verunreinigungen restlos zu entfernen. Bevor der Reiniger angetrocknet ist, muss die gereinigte Fläche mit viel Wasser von unten nach oben abgespült werden. Spritzer auf der Kleidung sofort mit klarem Wasser abwaschen. Alle Flächen, die nicht aus Beton, Betonfertigteilen, Waschbetonplatten, Putzen, Estrichen, Klinkern und anderen keramischen Materialien bestehen, müssen abgedeckt werden. Nicht auf kalkhaltigen Materialien (Marmor) verwenden. Säurebeständigkeit der Oberfläche achten. Im Zweifelsfall Beständigkeitsprobe machen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Verbrauch: Konzentrat. Bis 1:5 verdünnbar. Je nach Auftragsart werden ca. 100-150 ml je m² Fläche benötigt.

Lagerung: Trocken und sachgerecht.



Achtung

Zementschleierentferner

Enthält Salzsäure.

H+P-Sätze: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG • Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de

Hergestellt für: BAHAG AG (Schweiz) AG • Sägetstrasse 5 • CH-3123 Belp/Bern

Der Lieferant dieses Produktes ist zertifiziert nach Qualitätsnorm DIN ISO EN 9001.
Service-Hotline: 0049 (0)1 80/3 00 04 62 9 Cent/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu