



Steinchenteppich

Für innen und außen
Korngröße 2 – 4 mm
Im Wand- und Bodenbereich



Tapis de pierres
Tepih od kamenčica

20 kg

DEU Steinchensteppich

Anwendung: Natursteinkörnungen zum Einsatz für PROBAU Steinchensteppich. Durch Mischen mit PROBAU Bindemittel Boden bzw. PROBAU Bindemittel Wand entsteht ein lichtechter und abriebfester Belag. Für Wand- und Bodenbereich innen und außen. Die Natursteinkörnungen sind künstlich gerundet, gewaschen und getrocknet und ermöglichen so eine besonders leichte Verarbeitung. Alle Natursteinkörnungen sind komplett durchgefärbt. Sie sind farbstabil und witterungsbeständig. PROBAU Steinchensteppich ist in sechs unterschiedlichen Farben verfügbar.

Bei größeren Flächen möglichst Eimer einer Chargennummer verwenden. Um bei unterschiedlichen Chargennummern eventuelle Farbabweichungen zu vermeiden, ggf. die Inhalte verschiedener Eimer mischen.

Untergrund: Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Staub und anderen haftungsmindernden Substanzen sein. Unebene Untergründe zuvor ausgleichen. Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit besteht die Gefahr, dass sich Kondenswasser auf dem Untergrund bildet. Dieser Wasserfilm muss restlos getrocknet sein.

Verarbeitung: Für die Verarbeitung als Bodenbelag den Inhalt komplett mit PROBAU Bindemittel Boden mittels langsam laufendem Rührgerät vermischen. Für die Verarbeitung als Wandbelag den Inhalt komplett mit PROBAU Steinchenfest Wand und PROBAU Bindemittel Wand intensiv vermischen. Werkzeuge nach der Verarbeitung sofort entsprechend reinigen.

Verbrauch: 20 kg PROBAU Steinchensteppich ausreichend für ca. 1,75 m².

Lagerung: trocken und sachgerecht.



Gilt nur für Österreich



Nur im **BAUHAUS**[®]

FRA Tapis de pierres

Domaine d'utilisation: Tapis de pierres PROBAU réalisé par des grains de pierres naturelles. Après l'avoir mélangé au liant PROBAU – sol ou PROBAU – mur, on obtient un revêtement résistant à la lumière et à l'abrasion pour la pose sur le mur ou sur le sol à l'intérieur et à l'extérieur. La mise en oeuvre est particulièrement facile. Les grains de pierres naturelles ont été arrondis artificiellement puis lavés et séchés. Ils sont teints de part en part, ce qui assure que leur couleur ne s'altère pas et résiste aux intempéries. Le tapis de pierres PROBAU est disponible en six couleurs différentes.

Pour le traitement de plus grandes surfaces, veillez à utiliser des seaux provenant d'un même lot (voir le numéro).

Support: Le support doit être solide, stable, sec et exempt de poussières et d'autres substances susceptibles de diminuer la capacité d'adhérence. Si les supports ne sont pas réguliers, il faudra les égaliser au préalable. En présence d'une humidité d'air élevée, il y a risque de formation d'eau de condensation sur le support. Une telle pellicule d'eau doit avoir entièrement séché.

Mode d'emploi: Pour une pose sur le sol, mélangez le contenu complet avec le liant PROBAU – en utilisant l'agitateur tournant à vitesse lente. Pour une pose sur le mur, mélangez le contenu complet intensément avec la colle pour tapis de pierres PROBAU – mur et avec le liant PROBAU – mur. Nettoyez les outils immédiatement après utilisation.

Consommation: 20 kg de PROBAU pour tapis de pierres suffiront pour 1,75 m² environ.

Stockage: Au sec et conformément aux spécificités.

P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. / Tenir hors de portée des enfants. / Ne smije dosegjeti u dječje ruke.

P 301+310: Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. / EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. / U slučaju progutanja: Kontaktirajte odmah centar za otrovne slučaje ili lekara.

Hergestellt für:
BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

HRV Tepih od kamenčića

Primjena: Granulacije prirodnog kamena za primjenu za PROBAU tepih od kamenčića. Miješanjem s PROBAU vezivnim sredstvom za pod odn. PROBAU vezivnim sredstvom za zid nastaje obloga otporna na svjetlost i otiranje. Za zidno i podno područje unutra i vani. Granulacije prirodnog kamena su umjetno zaobljene, isprane i osušene i tako omogućavaju naročito lagani preradu. Sve granulacije prirodnog kamena su kompletno obojene. Imaju otpornu boju i otporne su na vremenske prilike.

PROBAU tepih od kamenčića je raspoloživ u šest različitih boja. Kod velikih površina primijeniti samo kante s istim brojem šarže.

Podloga: Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha i slobodna od prašine i drugih tvari koje smanjuju prijanjanje. Neravne podloge prethodno izravnati. Kod povećane vlage zraka postoji opasnost, da se na podlozi stvara kondenzirana voda. Ovaj vodeni film se mora bez ostatka osušiti.

Prerada: Za preradu kao podna obloga kompletni sadržaj mješalicom polaganu izmiješati s PROBAU vezivnim sredstvom za pod. Za preradu kao zidna obloga kompletni sadržaj intenzivno izmiješati s PROBAU masom za učvršćenje kamenčića za zid i PROBAU vezivnim sredstvom za zid. Alate odmah poslije prerade odgovarajuće očistiti.

Potrošnja: 20 kg PROBAU tepiha od kamenčića dovoljno je za ca. 1,75 m².

Skladištenje: primjereno i na suhom.

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de • www.quick-mix.de

E0061-20

STT 20

Service-Hotline:
0049 (0)180/300 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

Der Hersteller dieses
Produktes ist zertifiziert
nach Qualitätsnorm
DIN EN ISO 9001.