


PROBAU®



Flexkleber Naturstein

PFKXN 5

Für innen und außen Auch für Granit und Marmor Optimal auch für Glasmosaik



Colle flexible pour pierre naturelle

Fleksibilno ljepilo nza prirodni kamen

5 kg

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de • www.quick-mix.de



Flexkleber Naturstein
Dieses Produkt enthält Portlandzement.
DEU H+P-Sätze: H 315 Verursacht Hautreizungen. H 318 Verursacht schwere Augenschäden. H 335 Kann die Atemwege reizen. P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P 261 Einatmen von Staub vermeiden. P 271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P 280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P 302+352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P 304+340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P 305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P 310 Sofort GIFTINFORMATIONSENTWICKELUNG oder Arzt anrufen. P 332+313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P 362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei sachgerechter, trockener Lagerung für mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum chromatarm.

Colle pour pierres naturelles
Contient du ciment de Portland.
FRA Phrases-H+P: H 315 Provoque une irritation cutanée. H 318 Provoque des lésions oculaires graves. H 335 Peut irriter les voies respiratoires. P 102 Tenir hors de portée des enfants. P 261 Éviter de respirer les poussières. P 271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P 280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P 302+352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P 304+340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P 305+351+338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P 310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P 332+313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. P 362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 12 mois au minimum à partir de la date de fabrication avec un stockage approprié au sec: pauvre en chromate.

Fleksibilno ljepilo nza prirodni kamen
Ovaj proizvod sadrži portlandski cement.
HRV H+P-rečenice: H 315 Uzrokuje nadražanje kože. H 318 Uzrokuje teška oštećenja očiju. H 335 Može nadražiti dišne putove. P 102 Ne smije dospjeti u oči/je ruke. P 261 Izbjegavajte udisanje prašine. P 271 Radite samo na otvorenom ili u dobro ventiliranim prostorijama. P 280 Nosite zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/štitnike za oči/štitnike za lice. P 302+352 U SLUČAJU KONTAKTA S KOŽOM: isperite s mnogo vode i sapuna. P 304+340 U SLUČAJU UDISANJA: Odnesite na svjež zrak i postavite u položaj koji omogućuje disanje. P 305+351+338 U SLUČAJU KONTAKTA S OČIMA: Nekoliko minuta pažljivo ispirite vodom. Po mogućnosti uklonite postojeće kontaktne leće. Nastavite s ispiranjem. P 310 Odmah se obratite CENTRU ZA INFORMIRANJE O OTROVIMA ili ljekarniku. P 332+313 U slučaju nadražanja kože: potražite ljekničku/spedijeričku pomoć. P 362 Suočite kontaminiranu odjeću i operite je prije ponovnog nošenja. U slučaju stručnog skladištenja na suhom najmanje 12 mjeseci od datuma proizvodnje s niskim udjelom kromata.

DEU Flexkleber Naturstein

Anwendung: Eignet sich zur Verklebung von verfärbungsempfindlichen Natursteinen wie z. B. Marmor und Granit auf Beton, Putz, Estrich, Gipskartonplatten. Auch für Heizstriche und leicht verformbare Untergründe. C 2 TE gem. DIN EN 12004. S1 gem. DIN EN 12002.

Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, trocken, sauber, öl-, anstrich- und staubfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Bei stark saugfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit PROBAU Haftemulsion notwendig.

Verarbeitung: Flexkleber Naturstein mit Wasser (ca. 1,2 l pro 5-kg-Gebinde) in einem sauberen Gefäß unter ständigem Rühren zu einem knollfreien Mörtel anmischen. Nach einer Reifezeit von ca. 5 min. nochmals aufrühren. Nicht mehr Mörtel anrühren als in ca. 2 – 3 Stunden verarbeitet werden kann. Bereits angestrichenes Material nicht mit Wasser verdünnen oder mit Trockenpulver mischen. Fliesenkleber mit einem Zahnpflichtel auf den Untergrund auftragen und gleichmäßig durchkämmen. Auf vollflächige Verklebung achten. Fliesen nur in frischen Fliesenkleber einlegen. Im Dauernassbereich, auf Balkonen oder Terrassen ist auf eine hohlraumfreie Verlegung zu achten. Dafür muss der Kleber auch auf die Rückseite der Platten bzw. Fliesen aufgetragen werden. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C. Frischen Kleber vor zu schneller Austrocknung, Frost, Regen schützen. Lagerung: Trocken und sachgerecht.

FRA Colle flexible pour pierre naturelle

Utilisation : Est adapté pour le collage de pierres naturelles sensibles à la décoloration telles que le marbre et le granit sur du béton, crépi, chape cimentée et placoplâtres. Egalement conçu pour les chapes de ciment chauffantes et les supports légèrement malléables. C 2 TE conformément à DIN EN 12004. S1 conformément à DIN EN 12002.

Support : Le support doit être stable, solide, non meuble et sans poussières, ni sels, huiles, graisses, peinture et parties séparées. Enlever les parties séparées. Les surfaces très absorbantes doivent être préalablement traitées avec l'émulsion adhésive PROBAU.

Mise en oeuvre : Mélangier la colle flexible pour pierre naturelle de façon régulière avec de l'eau (env. 1,2 l pour 5-kg de produit) dans un récipient propre jusqu'à obtention d'un mortier sans grumeaux. Mélanger à nouveau après env. 5 minutes de pause. Ne pas préparer plus de mortier qu'il ne peut en être utilisé en env. 2 – 3 heures. Ne pas mélanger le matériel déjà durci avec de l'eau, ni avec de la poudre sèche. Appliquer la colle de collage avec une spatule dentée de façon régulière. Faire attention au collage sur une surface entière. Ne poser les carreaux que sur de la colle fraîche. N'appliquer que sur des surfaces non creuses dans les endroits humides, les balcons ou terrasses. Dans ces cas, la colle doit également être appliquée sur le dos de la plaque ou du carreau. Ne pas travailler par une température de l'air et du support inférieure à +5 °C. Protéger la colle fraîche du dessèchement, du gel et de la pluie.

Stockage : A sec et conformément aux spécificités.

Format / Formät / Format	Zahnung / Denture / Nazubjenje	Verbrauch / Rendement / Potrošnja
Fliesen / Carreaux / pločice	4 x 4 x 4 mm	ca. 1,8 kg/m ²
Profilierter Rückseite / Dos profilé / profilirana poledina	6 x 6 x 6 mm	ca. 2,5 kg/m ²
Als Mittelbettmörtel / En tant que lit moyen / kao mort sa slojem srednje debljine	8 x 8 x 8 mm	≥ 4 kg/m ²



PFKXN 5

5 kg

Hergestellt für:
BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:
0049 (0)1 80/3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

Der Hersteller dieses
Produktes ist zertifiziert
nach Qualitätsnorm
DIN EN ISO 9001.



PROBAU®

Flexkleber Naturstein

5 kg

PFKXN 5

Colle flexible pour pierre naturelle
Fleksibilno ljepilo nza prirodni kamen

