

Abtönen: Darf nicht getönt werden. Nicht mit anderen Farben mischbar.

Untergrund: Trocken, fest, sauber und tragfähig. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten. Bei sehr stark saugenden Untergründen (z.B. Altputze) bitte zusätzlich mit Tiefgrund-ELF grundieren.

Verarbeitung: Streichen, rollen.

Nicht unter +5°C verarbeiten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Vor Gebrauch gut aufrühren. ProBau-GK-Sperrgrund mit max. 5% Wasser verdünnen.

Lagerung: Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde: 12 Monate.

Anstrichaufbau: Abhängig von der Untergrundverunreinigung sind 1–2 Anstriche notwendig. Jeder Anstrich muss vor der Überarbeitung mind. 12–15 Std. trocknen.

EU-Grenzwert für dieses Produkt: Kat. (A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC. GISCODE: BSW20

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke entsorgt werden.

Hinweis: Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Hergestellt für:
BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
D-68167 Mannheim
service@bauhaus.info
+49 (0) 800-1-01 63 70

2 6933148



Gebühr gemäß jeweils gültigem Tarif

PROBAU®



GK-SPERRGRUND

**Grundierung für kritische Untergründe im Innenbereich
z.B. Gipskartonplatten, nikotinvergilbte Altanstriche,
trockene Wasserflecken,
Ruß-, Öl-, Lignin- und Fettflecken**

- Hohe Isolierwirkung, durchschlagende Inhaltsstoffe werden abgesperrt
- Besonders geeignet als Voranstrich für Gipskartonplatten



je Anstrich
ca. **200–250g/m²**

weiß



INNEN | Wand Decke



Streichen | Rollen



7 KG